

WPE-I 12 H 230 Premium

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 238612

Holen Sie sich Gemütlichkeit ins Haus

Mit dieser Sole-Wasser-Wärmepumpe zieht Komfort bei Ihnen ein. Das Gerät mit Invertertechnologie gewinnt die Wärme aus dem Erdreich für Heizbetrieb und Warmwasserbereitung. Dieses Technikgenie hebt Ihr Wohngefühl dank gleichbleibender Wärmeleistung mit hohen Vorlauftemperaturen auf einen neuen Höchststand.

Den Allrounder für sich arbeiten lassen

Mit einer der Leistungsgrößen sind Sie sowohl im Neubau als auch bei einer Modernisierung perfekt ausgestattet. Die Invertertechnologie garantiert Ihnen genau die Heizleistung, die Sie gerade wünschen. Damit reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch auf ein Minimum, sparen Geld und optimieren erst noch Ihr Raumklima-alles gleichzeitig.

Die wichtigsten Merkmale

Innen aufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen

Hervorragend geeignet für Neubau und Modernisierung

Optimale Leistung und maximale Effizienz dank Invertertechnologie

Zukunftssicheres und umweltfreundliches Kältemittel

Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar

Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C für energieeffizientes Heizen und hohe Mischwassermengen



**WPE-I 04 H 230
Premium**

Produkt-Nr.: 202613



**WPE-I 06 H 230
Premium**

Produkt-Nr.: 238610



**WPE-I 08 H 230
Premium**

Produkt-Nr.: 238611



**WPE-I 15 H 230
Premium**

Produkt-Nr.: 238613



| Typ | WPE-I 04 H 230 Premium | WPE-I 06 H 230 Premium | WPE-I 08 H 230 Premium |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bestell-Nr. | 202613 | 238610 | 238611 |

Technische Daten

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nennspannung Verdichter | 230 V | 230 V | 230 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 5,07 | 5,20 | 5,12 |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511) | 1,96 kW | 2,37 kW | 2,78 kW |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max) | 1,0-4,2 kW | 1,0-6,6 kW | 1,0-7,6 kW |
| Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511) | 4,60 | 4,60 | 4,67 |
| Schalleistungspegel (EN 12102) | 38-40 dB(A) | 38-43 dB(A) | 38-45 dB(A) |
| Einsatzgrenze heizungsseitig max. | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Höhe | 1369 mm | 1369 mm | 1369 mm |
| Breite | 598 mm | 598 mm | 598 mm |
| Tiefe | 658 mm | 658 mm | 658 mm |
| Gewicht | 180 kg | 180 kg | 180 kg |
| Kältemittel | R454 C | R454 C | R454 C |
| Anschluss heizungsseitig | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| Anschluss wärmequellenseitig | 28 mm Steckverbindung | 28 mm Steckverbindung | 28 mm Steckverbindung |



| Typ | WPE-I 12 H 230 Premium | WPE-I 15 H 230 Premium |
|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Bestell-Nr. | 238612 | 238613 |

Technische Daten

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Nennspannung Verdichter | 230 V | 230 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 230 V | 230 V |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 | A+++ | A+++ |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 5,59 | 5,59 |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511) | 4,19 kW | 5,18 kW |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max) | 2,1-12,7 kW | 2,1-14,8 kW |
| Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511) | 5,01 | 4,86 |
| Schalleistungspegel (EN 12102) | 39-46 dB(A) | 39-47 dB(A) |
| Einsatzgrenze heizungsseitig max. | 75 °C | 75 °C |
| Höhe | 1369 mm | 1369 mm |
| Breite | 598 mm | 598 mm |
| Tiefe | 658 mm | 658 mm |
| Gewicht | 190 kg | 190 kg |
| Kältemittel | R454 C | R454 C |
| Anschluss heizungsseitig | 28 mm | 28 mm |
| Anschluss wärmequellenseitig | 28 mm Steckverbindung | 28 mm Steckverbindung |

Hinweistext: Kurzzeitig (max. 30 Min) Wärmequellentemperatur bis 40 °C zulässig.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de