

WPE-I 08 HKW 230 Premium

PRODUKT-NR.: 238621

Erwärmen Sie sich für eine nachhaltige Zukunft

Mit dieser Wärmepumpe kombinieren Sie Komfort und Funktion in einer Lösung. Sie erwärmt Ihr Heiz- und Warmwasser mit Energie aus dem Erdreich und enthält zudem einen Warmwasserspeicher. Die Invertertechnologie arbeitet jahraus, jahrein so effizient, dass Sie Energie und Heizenergiekosten sparen. Mit der Option für passive Kühlung entscheiden Sie sich für eine sparsame Alternative, um auch an heißen Tagen perfekten Wohnkomfort zu genießen.



Bei der Umwelt gut abschneiden

Das umweltfreundliche und sichere Kältemittel trägt ebenfalls zur guten Bilanz Ihrer Wohnenergie bei. Außerdem lässt Sie dieses Gerät dank besonders niedriger Schallwerte nachts prima schlafen.

Die wichtigsten Merkmale

Innen aufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen, Warmwasserbereiten und Kühlen

Hervorragend geeignet für Neubau und Modernisierung

Kompakte Bauweise spart Platz

Optimale Leistung und maximale Effizienz dank Invertertechnologie

Zukunftssicheres und umweltfreundliches Kältemittel

Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar

Erstklassiger Warmwasserkomfort und hohe Mischwassermengen dank Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C



Typ	WPE-I 04 HKW 230 Premium	WPE-I 06 HKW 230 Premium	WPE-I 08 HKW 230 Premium
Bestell-Nr.	202616	238620	238621

Technische Daten

Breite	600 mm	600 mm	600 mm
Höhe	1.937 mm	1.937 mm	1.937 mm
Tiefe	703 mm	703 mm	703 mm
Gewicht	265 kg	265 kg	265 kg
Nenninhalt	175 l	175 l	175 l
Kältemittel	R454 C	R454 C	R454 C
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,60	4,60	4,67
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	230 V	230 V	230 V
Nennspannung Verdichter	230 V	230 V	230 V
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	1,96 kW	2,37 kW	2,78 kW
Schallleistungspegel (EN 12102)	43 - 46 dB(A)	43 - 48 dB(A)	43 - 48 dB(A)
Kühlleistung bei B15/W23	2,5 kW	3 kW	4 kW
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C	75 °C
Fläche Wärmeübertrager	2,10 m ²	2,10 m ²	2,10 m ²
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei Lastprofil XL	A	A	A
SCOP (EN 14825)	5,07	5,20	5,12

Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)

1,0 - 4,2 kW

1,0 - 6,6 kW

1,0 - 7,6 kW



Typ	WPE-I 12 HKW 230 Premium	WPE-I 15 HKW 230 Premium
Bestell-Nr.	202480	202481

Technische Daten

Breite	600 mm	600 mm
Höhe	1.937 mm	1.937 mm
Tiefe	703 mm	703 mm
Gewicht	275 kg	275 kg
Nenninhalt	162 l	162 l
Kältemittel	R454 C	R454 C
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	5,01	4,86
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	230 V	230 V
Nennspannung Verdichter	230 V	230 V
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	4,19 kW	5,18 kW
Schallleistungspegel (EN 12102)	43 - 49 dB(A)	43 - 49 dB(A)
Kühlleistung bei B15/W23	6 kW	8 kW
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C
Fläche Wärmeübertrager	3,50 m ²	3,50 m ²
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei Lastprofil XL	A	A
SCOP (EN 14825)	5,59	5,44

Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)

2,1 - 12,7 kW

2,1 - 14,8 kW

Hinweistext: Kurzzeitig (max. 30 Min) Wärmequellentemperatur bis 40 °C zulässig.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de