WPE-I 44 H 400 Premium

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 201413

Verlangen Sie Masse und Klasse

Diese Premium-Wärmepumpe wird dem Qualitätsanspruch ihres Namens gerecht und geht für Sie im ganzen Haus aufs Ganze. Mit einer Kaskadenschaltung versorgt sie sogar Mehrfamilienhäuser und Gewerbeimmobilien mit hohen Mengen an Heizungs- und Warmwasser. Dank der Invertertechnologie setzen Sie das Gerät äußerst vielseitig ein und steuern es mit der entsprechenden Option bequem übers Smartphone.

Diskretion erwarten-und erhalten

Wir haben diesen Mehrkämpfer so robust gebaut, dass er Ihnen lange Jahre zuverlässig zur Hand geht und sich trotzdem schön leise im Hintergrund hält. Sie bedienen Ihr Gerät über den praktischen Farb-Touchscreen einfach und zielsicher.

WPE-I 33 H 400 Premium
Produkt-Nr.: 201412

WPE-I 59 H 400 Premium
Produkt-Nr.: 201414

WPE-I 87 H 400 Premium
Produkt-Nr.: 201415

Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Warmwasserbereiten
- Für Neubau und Modernisierung geeignet
- Geeignet für Kaskadenschaltung für große Leistungsanforderungen
- Optimale Leistung und maximale Effizienz dank Invertertechnologie
- Niedrige Energiekosten dank vorbildlicher Effizienz
- Besonders leise im Betrieb
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar
- Hoher Warmwasserkomfort durch hohe Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C

Typ	WPE-I 33 H 400 Premium	WPE-I 44 H 400 Premium	WPE-I 59 H 400 Premium
Bestell-Nr.	201412	201413	201414

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A+++	A+++	A+++
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	20,18 kW	26,71 kW	35,60 kW
Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)	10-33 kW	11-44 kW	14-59 kW
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,73	4,60	4,50
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,55	5,65	5,19
Schallleistungspegel (EN 12102)	41-56 dB(A)	41-56 dB(A)	46-61 dB(A)
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C	65 °C	65 °C
Höhe	1723 mm	1723 mm	1742 mm
Breite	692 mm	692 mm	900 mm
Tiefe	803 mm	803 mm	848 mm
Gewicht	300 kg	300 kg	430 kg
Nennspannung Verdichter	400 V	400 V	400 V
Kältemittel	R410 A	R410 A	R410 A
Anschluss heizungsseitig	35 mm	35 mm	42 mm
Anschluss Heißgas	28 mm	28 mm	28 mm
Anschluss wärmequellenseitig	42 mm	42 mm	54 mm

Typ	WPE-I 87 H 400 Premium
Bestell-Nr.	201415

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A+++
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	52,00 kW
Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)	21-87 kW
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,71
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,17
Schallleistungspegel (EN 12102)	46-63 dB(A)
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C
Höhe	1742 mm
Breite	900 mm
Tiefe	848 mm
Gewicht	550 kg
Nennspannung Verdichter	400 V
Kältemittel	R410 A
Anschluss heizungsseitig	42 mm
Anschluss Heißgas	28 mm
Anschluss wärmequellenseitig	54 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:
www.stiebel-eltron.de