

WPE-I 15 H 230 Premium compact duo Set 2

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 204955

Holen Sie sich Gemütlichkeit ins Haus

Sparen Sie jede Menge Platz ein Mit diesem Set aus Sole-Wasser-Wärmepumpe und Integralspeicher zieht Komfort bei Ihnen ein. Die Wärmepumpe nutzt die Wärme aus dem Erdreich als Energiequelle für den Betrieb und beschert Ihnen angenehme Heizwärme und warmes Wasser. Ob Sommer oder Winter, dieses Technikgenie hebt Ihr Wohngefühl dank gleichbleibender Wärmeleistung mit hohen Vorlauftemperaturen auf einen neuen Höchststand.



Die wichtigsten Merkmale

Set besteht aus innen aufgestellter Sole-Wasser-Wärmepumpe und dem Integralspeicher HSBC 300 L cool

Optimale Leistung und maximale Effizienz dank Invertertechnologie

Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C für energieeffizientes Heizen und hohe Mischwassermengen

Zukunftssicheres und umweltfreundliches Kältemittel

Kombigerät aus Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher halbiert die bei Einzelspeichern benötigte Aufstellfläche

Anschluss von zwei Heizkreisen möglich

Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar

Set-Bestandteil **1**



Typ	WPE-I 15 H 230 Premium
Produktset	WPE-I 15 H 230 Premium compact duo Set 2

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A+++
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	5,18 kW
Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)	2,1-14,8 kW
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,86
SCOP (EN 14825)	5,44
Schallleistungspegel (EN 12102)	39 - 47 dB(A)
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C
Höhe	1369 mm
Breite	598 mm
Tiefe	658 mm
Gewicht	190 kg
Nennspannung Verdichter	230 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	230 V

Kältemittel	R454 C
Anschluss heizungsseitig	28 mm
Anschluss wärmequellenseitig	28 mm Steckverbindung

Set-Bestandteil **2**

Typ	HSBC 300 L cool
Produktset	WPE-I 15 H 230 Premium compact duo Set 2

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	B
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,50 kWh
Nenninhalt Warmwasser-Speicher	270 l
Nenninhalt Pufferspeicher	100 l
Fläche Wärmeübertrager	3,20 m ²
Inhalt Wärmeübertrager	21 l
Höhe	1918 mm
Breite	680 mm
Tiefe	910 mm
Kippmaß	2123 mm
Gewicht	248 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de