

WPF 32 Set

PRODUKT-NR.: 220897

Wärmepumpen Set – im Doppelpack doppelt stark Fertig ausgestattet mit allen nötigen Komponenten, wie Reglern und Hydraulik, besteht das Wärmepumpen Set aus zwei Sole-Wasser-Wärmepumpen der Modulbaureihe in Kaskadenschaltung. Mit ihrer Leistung eignet sich das Set exzellent auch für den Gewerbebereich.

Maßgeschneiderte Lösung

Durch die stufenweise Anpassung an den jeweiligen Bedarf liefern die Module unter ökologischen genauso wie unter ökonomischen Gesichtspunkten eine optimierte Lösung für die Heizungs- und Warmwasserversorgung.



Die wichtigsten Merkmale

Innen aufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen

Sehr leise im Betrieb durch geräuschoptimiertes Gehäuse

Saubere Installation durch integrierte Anlagenkomponenten

Alle notwendigen Bauteile im Set enthalten

Vorlauftemperaturen von bis zu 60°C für klassische Radiatoren geeignet

Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511) 33.98 kW



Typ	WPF 20 Set	WPF 23 Set	WPF 26 Set
Bestell-Nr.	185365	185366	182139

Technische Daten

Breite	1.240 mm	1.240 mm	1.240 mm
Höhe	960 mm	960 mm	960 mm
Tiefe	680 mm	680 mm	680 mm
Gewicht	224 kg	232 kg	240 kg
Kältemittel	R410 A	R410 A	R410 A
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,49	4,54	4,57
Nennspannung Verdichter	400 V	400 V	400 V
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	20.04 kW	23.00 kW	25,96 kW
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	60 °C	60 °C	60 °C
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A++	A++	A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A++	A++	A++



Typ	WPF 29 Set	WPF 32 Set
Bestell-Nr.	220896	220897

Technische Daten

Breite	1.240 mm	1.240 mm
Höhe	960 mm	960 mm
Tiefe	680 mm	680 mm
Gewicht	245 kg	250 kg
Kältemittel	R410 A	R410 A
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,44	4,35
Nennspannung Verdichter	400 V	400 V
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	29.94 kW	33.98 kW
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	60 °C	60 °C
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A++	A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A++	A++

Das Gesamtgewicht teilt sich auf zwei Transporteinheiten auf.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de