


WPF 05

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN








PRODUKT-NR.: 232910

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233307	<u>WPSE</u>	Sole-Füllereinheit

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	221135	<u>WPHW 25</u>	Hydraulische Weiche, Anschluss Wärmepumpe: G 1 1/2, Anschluss Heizung: G 1 1/2, Volumenstrom: 2 m³/h
	233711	<u>STB-FB</u>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	235233	<u>MFS-WP 22</u>	Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1
	232461	<u>WPSV 25-6</u>	Soleverteiler DN 20, Anzahl Solekreise: 6, Kugelhahn mit Klemmfitting: DN 20
	185579	<u>FE 7</u>	Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: 80 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 30 mm
	185459	<u>SBP 700 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 720 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm
	233512	<u>FS-WP 28</u>	Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5

	235218	<u>MAG 12</u>	Sole-Ausdehnungsgefäß, Ausdehnungsgefäß: 12 l, Vordruck: 0,05 MPa
	234762	<u>WPKI 6</u>	Kompaktinstallation
	235234	<u>MFS-WP 28</u>	Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	161696	<u>MEG 30</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, 30 Liter, Flüssigkeitsinhalt: 30 l
	235199	<u>SBPE 400</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 396 l, Breite: 787 mm, Höhe: 1717 mm, Tiefe: 852 mm
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	238826	<u>HSBC 300 L cool</u>	Integralspeicher, Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher: 270 l, Nenninhalt Pufferspeicher: 100 l, Energieeffizienzklasse: B
	220824	<u>SBP 400 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 415 l, Höhe: 1710 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	233511	<u>FS-WP 22</u>	Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1
	222375	<u>WPSB 308 E</u>	Solebausatz für die Wärmequellenanlage inklusive Hocheffizienzpumpe
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 207 l, Höhe: 1535 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 630 mm
	221382	DWS1	Soledruckwächter

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de