













WPF 7 S basic












SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 074426

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	234762	<u>WPKI 6</u>	Kompaktinstallation
	234348	<u>SBBE 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 299 l, Tiefe: 852 mm, Höhe: 1737 mm, Breite: 786 mm
	234349	<u>SBBE 302 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Tiefe: 852 mm, Höhe: 1737 mm, Breite: 786 mm
	234350	<u>SBBE 401 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 395 l, Tiefe: 852 mm, Höhe: 1972 mm, Breite: 786 mm
	234351	<u>SBBE 501 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 495 l, Höhe: 1972 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm
	235199	<u>SBPE 400</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 396 l, Breite: 787 mm, Höhe: 1717 mm, Tiefe: 852 mm
	201620	<u>UP 25/7.5 PCV</u>	Umwälzpumpe, Anschluss: G 1 1/2
	161696	<u>MEG 30</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, 30 Liter, Flüssigkeitsinhalt: 30 l
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	074347	<u>WPKI-V</u>	Kompaktinstallation
	232965	<u>SD 25-1 E</u>	Druckschlauch gewinkelt mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN:

25, Länge: 1 m, Außendurchmesser mit Isolierung:
99 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig:
G 1 1/4

	232968	<u>SD 32-1 E</u>	Druckschlauch gewinkelt mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 32, Länge: 1 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 106 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4
	074415	<u>SD 25-1</u>	Druckschlauch gewinkelt mit 19 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 25, Länge: 1 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 80 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4
	233711	STB-FB	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	222375	<u>WPSB 308 E</u>	Solebausatz für die Wärmequellenanlage inklusive Hocheffizienzpumpe
	232460	WPSV 25-4	Soleverteiler DN 20, Anzahl Solekreise: 4, Kugelhahn mit Klemmfitting: DN 20
	230381	<u>WPM-RBS</u>	Relaisbausatz für Effizienzpumpen, Höhe: 211 mm, Breite: 205 mm, Tiefe: 56 mm
	221135	<u>WPHW 25</u>	Hydraulische Weiche, Anschluss Wärmepumpe: G 1 1/2, Anschluss Heizung: G 1 1/2, Volumenstrom: 2 m ³ /h
	221382	DWS1	Soledruckwächter
	230659	<u>GWS 1</u>	Grundwasserstation, Höhe: 630 mm, Breite: 640 mm, Tiefe: 230 mm, Gewicht: 20,50 kg
	227420	<u>HUV 1</u>	Heizungsumschaltventil, Anschluss: G1
	070633	<u>WT 10</u>	Wärmeübertrager, Höhe: 313 mm, Breite: 113 mm, Tiefe: 99.6 mm

	221360	<u>SBB 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 301 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 700 mm, Höhe: 1710 mm
	221361	<u>SBB 302 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 700 mm, Höhe: 1710 mm
	221362	<u>SBB 401 WP SOL</u>	Warmwasserspeicher, Nenninhalt: 395 l, Höhe: 1880 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	227534	<u>SBB 501 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 495 l, Höhe: 1988 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 810 mm
	233487	<u>SBB 300 WP Trend</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 287 l, Höhe: 1652 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 650 mm
	233488	<u>SBB 400 WP Trend</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 390 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm, Höhe: 1565 mm
	233489	<u>SBB 500 WP Trend</u>	Warmwasserspeicher, Nenninhalt: 481 l, Höhe: 1871 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	185443	<u>SBP 100</u>	Wandhängender Pufferspeicher, Nenninhalt: 100 l, Tiefe: 510 mm, Höhe: 955 mm, Breite: 510 mm
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 207 l, Höhe: 1535 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 630 mm
	220824	<u>SBP 400 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 415 l, Höhe: 1710 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	185459	<u>SBP 700 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 720 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm, Höhe: 1890 mm
	229980	<u>SBS 601 W</u>	Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 613 l, Höhe: 1665 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 970 mm



229984

SBS 601 W SOL

Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 599 l, Höhe:
1665 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung:
970 mm



229981

SBS 801 W

Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 759 l, Höhe:
1830 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung:
1010 mm



229985

SBS 801 W SOL

Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 740 l, Höhe:
1830 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung:
1010 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de