












# WK 301 electronic SOL

WARMWASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 233584

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	236899	<b><u>LUS 221/301</u></b>	Luftumlenkhaube Set, Anschluss: DN 160
	074370	<b><u>ZH 1</u></b>	Sicherheitsgruppe ZH 1 für geschlossene Elektro-Standspeicher Druckminderventil DMV/ZH1 nachrüstbar. Messing-Gehäuse, Anschlüsse G 3/4. Ansprechdruck Sicherheitsventil: 0,6 MPa, Anschluss: G 3/4 A
	074371	<b>DMV / ZH 1</b>	Spezielles Druckminderventil G 1 als Ergänzung zur ZH 1, wenn der Ruhedruck am Montageort größer 0,48 MPa (4,8 bar) beträgt. Messing. Anschluss 3/4 Zoll.
	074374	<b>SV 3/4-6</b>	Membran-Sicherheitsventil mit Messing-Gehäuse, Ansprechdruck 0,6 MPa (6 bar).
	073864	<b><u>ZTA 3/4</u></b>	Thermostatarmatur, Wasseranschluss: G 3/4 A
	234022	<b>LSWP 160-4 AL</b>	Luftschlauch wärmegeädämmt, 4 m lang, DN 160
	234023	<b>LSWP 200-4 AL</b>	Luftschlauch wärmegeädämmt, 4 m lang, DN 200
	234108	<b>BS LSWP 160-4 AL</b>	Befestigungsschelle für LSWP 160
	234109	<b>BS LSWP 200-4 AL</b>	Befestigungsschelle für LSWP 200
	161096	<b>LWF 160 - 2</b>	Wickelfalzrohr DN 160, 2 m lang, Durchmesser: 160 mm

	159320	<b>LWF N 160</b>	Steckverbinder DN 160, Durchmesser: 160 mm, Montagelänge: 8 mm
	234107	<b>LWF N 200</b>	Steckverbinder DN 200
	159326	<b>LWF M 160</b>	Muffenverbinder DN 160, Durchmesser: 160 mm
	234105	<b>LWF M 200</b>	Muffenverbinder DN 200
	167146	<b>LWF B 160 - 30</b>	30° Rohrbogen DN 160, Durchmesser: 160 mm
	159329	<b>LWF B 160 - 90</b>	90° Rohrbogen DN 160, Durchmesser: 160 mm
	159328	<b>LWF B 160 - 45</b>	45° Rohrbogen DN 160, Durchmesser: 160 mm
	234104	<b>LWF B 200-90</b>	90° Rohrbogen DN 200
	234106	<b>LWF RS 200 - 160</b>	Reduzierstück DN 200 auf DN 160
	234505	<b><u>AWG 160 R</u></b>	Wärmedämmende EPS Wanddurchführung inkl. Wetterschutzgitter mit Abtropfkante, Max. Luftvolumenstrom: 350 m <sup>3</sup> /h, Außendurchmesser Rohr: 200 mm, Anschlussdurchmesser: 160 mm, Max. Luftmenge: 350 m <sup>3</sup> /h

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen  
bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung  
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die  
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)