













# WPW 06 Set

WASSER-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 232948

## Weiteres Zubehör

| Artikel   | Bestell-Nr. | Typ                      | Beschreibung  |
|---|-------------|--------------------------|---|
|    | 234762      | <b><u>WPKI 6</u></b>     | Kompaktinstallation   |
|    | 235199      | <b><u>SBPE 400</u></b>   | Pufferspeicher, Nenninhalt: 396 l, Breite: 787 mm, Höhe: 1717 mm, Tiefe: 852 mm |
|   | 235233      | <b><u>MFS-WP 22</u></b>  | Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1                               |
|  | 235234      | <b><u>MFS-WP 28</u></b>  | Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5                         |
|  | 235218      | <b><u>MAG 12</u></b>     | Sole-Ausdehnungsgefäß, Ausdehnungsgefäß: 12 l, Vordruck: 0,05 MPa               |
|  | 161696      | <b><u>MEG 30</u></b>     | Wärmeträger-Flüssigkeit, 30 Liter, Flüssigkeitsinhalt: 30 l                     |
|  | 233511      | <b><u>FS-WP 22</u></b>   | Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1                                   |
|  | 233512      | <b><u>FS-WP 28</u></b>   | Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5                             |
|  | 233602      | <b><u>WPKI-HK E</u></b>  | Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil   |
|  | 233603      | <b><u>WPKI-HKM E</u></b> | Heizkreisbaugruppe mit Mischventil  |
|  | 233711      | <b>STB-FB</b>            | Schutztemperaturregler Fußbodenheizung  |
|  | 232461      | <b>WPSV 25-6</b>         | Soleverteiler DN 20, Anzahl Solekreise: 6, Kugelhahn mit Klemmfitting: DN 20    |

|   |        |                          |   |
|---|--------|--------------------------|---|
|  | 222375 | <b><u>WPSB 308 E</u></b> | Solebausatz für die Wärmequellenanlage inklusive Hocheffizienzpumpe   |
|  | 221135 | <b><u>WPHW 25</u></b>    | Hydraulische Weiche, Anschluss Wärmepumpe: G 1 1/2, Anschluss Heizung: G 1 1/2, Volumenstrom: 2 m <sup>3</sup> /h |
|  | 221382 | <b>DWS1</b>              | Soledruckwächter  |
|  | 185458 | <b><u>SBP 200 E</u></b>  | Pufferspeicher, Nenninhalt: 207 l, Höhe: 1535 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 630 mm                            |
|  | 220824 | <b><u>SBP 400 E</u></b>  | Pufferspeicher, Nenninhalt: 415 l, Höhe: 1710 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm                            |
|  | 185459 | <b><u>SBP 700 E</u></b>  | Pufferspeicher, Nenninhalt: 720 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm                            |

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen  
bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung  
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die  
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)