

AWG 315 GL.2

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 205787

Die wichtigsten Merkmale

Stabile Wanddurchführung auch für große Wandstärken

Teleskopierbar zur optimalen Anpassung

Wanddurchführung besteht aus EPS mit hoher Dichte

Anfallende Feuchtigkeit wird durch integrierte Formschrägen abgeleitet

Das geräusch- und druckverlustarme Wetterschutzgitter aus weißgrau lackiertem Aluminium zeichnet sich durch seinen hohen Korrosionsschutz aus

Kleintiere können dank des integrierten Schutzgitters nicht eindringen

Laufspuren an der Fassade werden durch die große breite Tropfkante mit seitlichem Ablaufschutz vermieden





| | |
|-------------|--------------|
| Typ | AWG 315 GL.2 |
| Bestell-Nr. | 205787 |

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------|
| Höhe | 440 mm |
| Breite | 440 mm |
| Tiefe | 340 mm |
| Durchgangsöffnung min. | 450x450 mm |
| Wandstärke | 325 - 500 mm |
| Max. Luftmenge | 1300 m ³ /h |
| Farbe | RAL 9006 |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de