

GWS 2

PRODUKT-NR.: 230660

Mit der Grundwasserstation GWS kann die Energiequelle Grundwasser auch für Sole-Wasser-Wärmepumpen genutzt werden. Die Modelle GWS 1 und 2 lassen sich über John-Guest-Verbinder an nahezu alle Sole-Wasser-Wärmepumpen anschließen. Die hochwertige Ausstattung des GWS-Moduls wie beispielsweise der Plattenwärmeübertrager aus korrosionsbeständigem Edelstahl sorgt für Langlebigkeit und einen sicheren Betrieb.



Die wichtigsten Merkmale

Effizienzvorteil durch Nutzung des Grundwassers als Wärmequelle für Sole-Wasser-Wärmepumpen

Wärmegeämmtes Gehäuse

Hohe Betriebssicherheit

Variable Anordnung (um 180° drehbar)



Typ	GWS 1	GWS 2
Bestell-Nr.	230659	230660

Technische Daten

Anschluss Wärmepumpe	28 mm	28 mm
Anschluss wärmequellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4
Chlor Wärmeträgermedium	<0.5 mg/l	<0.5 mg/l
Chlorid Wärmeträgermedium	<300 mg/l	<300 mg/l
Eisen mit Mangan Wärmeträgermedium	<0.5 mg/l	<0.5 mg/l
Höhe	630 mm	630 mm
Breite	640 mm	640 mm
Tiefe	230 mm	230 mm
Gewicht	20,50 kg	26,50 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de