

HUV 80

PRODUKT-NR.: 227426





Typ	HUV 1	HUV 2	HUV 65
Bestell-Nr.	227420	223391	227425

Technische Daten

Schutzklasse	II, double insulated	II, double insulated	II, double insulated
Gewicht	1,65 kg	4,80 kg	16,30 kg
Schutzart (IP)	IP54	IP54	IP54
Anschluss	G1	G 2	DN 65
Kvs-Wert	26 m ³ /h	49 m ³ /h	58 m ³ /h
Laufzeit	90s / 90°	90s / 90°	7,5 s/mm (18mm)



Typ	HUV 80
Bestell-Nr.	227426

Technische Daten

Schutzklasse	II, double insulated
Gewicht	22,50 kg
Schutzart (IP)	IP54
Anschluss	DN 80
Kvs-Wert	90 m ³ /h
Laufzeit	7,5 s/mm (18mm)

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de