

HM

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 233010

Die Hydraulikmodul-Serie HM erleichtert die Einbindung von Luft-Wasser-Wärmepumpen in die Anlagenhydraulik und ist mit einer hochwertig lackierten Gerätehaube ausgestattet. Viele Komponenten können direkt in einem Arbeitsgang installiert werden. Schon fest integriert sind der Wärmepumpenmanager, die Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe für Heizung und Warmwasser, das Sicherheitsventil, ein 24-Liter-Ausdehnungsgefäß sowie eine Not-Zusatzheizung. Optional kann eine isolierte Anschlussleiste ASL-HM verwendet werden, wodurch die Installation vereinfacht und die Montagezeit verkürzt wird.



Die wichtigsten Merkmale

Hochwertige Verkleidung aus Stahlblech mit Grundkörper aus EPP Dämmung

Hoher Integrationsgrad

Hydraulische Verbindung zwischen Wärmepumpe und Heizungssystem

Wärmepumpenmanager WPM integriert

Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse A

Integriertes Umschaltventil Heizen/Warmwasser

Mit 24-Liter-Heizungsausdehnungsgefäß

Not-/Zusatzheizung integriert

Für die Wandmontage

in Verbindung mit kühlfähigen Wärmepumpen einsetzbar

Anschlussleiste optional als Zubehör erhältlich



| Typ | HM | HM Trend |
|-------------|--------|----------|
| Bestell-Nr. | 233010 | 232805 |

Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | 896 mm | 896 mm |
| Höhe mit Anschlussleiste | 1131 mm | 1131 mm |
| Breite | 590 mm | 590 mm |
| Tiefe | 405 mm | 405 mm |
| Gewicht | 45 kg | 27 kg |
| Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,0 m ³ /h | 715 hPa | 715 hPa |
| Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,5 m ³ /h | 661 hPa | 661 hPa |
| Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2 m ³ /h | 468 hPa | 468 hPa |
| Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2,5 m ³ /h | 300 hPa | 300 hPa |
| Nennspannung Steuerung | 230 V | 230 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 400 V | 400 V |
| Leistungsaufnahme Not-/Zusatzheizung | 8,8 kW | 8,8 kW |
| Anschluss | G 1 | G 1 |
| Geeignet für | WPL 19/24, WPL 15/20/25 AC(S), WPL classic, WPL 33 HT(S), HPA-O Premium, HPA-O plus | WPL 19/24, WPL 15/20/25 AC(S), WPL classic, WPL 33 HT(S), HPA-O Premium, HPA-O plus |
| Anschlussleiste | Optional | Optional |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de