

HM

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 233010

Die Hydraulikmodul-Serie HM erleichtert die Einbindung von Luft-Wasser-Wärmepumpen in die Anlagenhydraulik und ist mit einer hochwertig lackierten Gerätehaube ausgestattet. Viele Komponenten können direkt in einem Arbeitsgang installiert werden. Schon fest integriert sind der Wärmepumpenmanager, die Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe für Heizung und Warmwasser, das Sicherheitsventil, ein 24-Liter-Ausdehnungsgefäß sowie eine Not-Zusatzheizung. Optional kann eine isolierte Anschlussleiste ASL-HM verwendet werden, wodurch die Installation vereinfacht und die Montagezeit verkürzt wird.



Die wichtigsten Merkmale

Hochwertige Verkleidung aus Stahlblech mit Grundkörper aus EPP Dämmung

Hoher Integrationsgrad

Hydraulische Verbindung zwischen Wärmepumpe und Heizungssystem

Wärmepumpenmanager WPM integriert

Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse A

Integriertes Umschaltventil Heizen/Warmwasser

Mit 24-Liter-Heizungsausdehnungsgefäß

Not-/Zusatzheizung integriert

Für die Wandmontage

in Verbindung mit kühlfähigen Wärmepumpen einsetzbar

Anschlussleiste optional als Zubehör erhältlich



Typ	HM	HM Trend
Bestell-Nr.	233010	232805

Technische Daten

Höhe	896 mm	896 mm
Höhe mit Anschlussleiste	1131 mm	1131 mm
Breite	590 mm	590 mm
Tiefe	405 mm	405 mm
Gewicht	45 kg	27 kg
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,0 m ³ /h	715 hPa	715 hPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,5 m ³ /h	661 hPa	661 hPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2 m ³ /h	468 hPa	468 hPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2,5 m ³ /h	300 hPa	300 hPa
Nennspannung Steuerung	230 V	230 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V
Leistungsaufnahme Not-/Zusatzheizung	8,8 kW	8,8 kW
Anschluss	G 1	G 1
Geeignet für	WPL 19/24, WPL 15/20/25 AC(S), WPL classic, WPL 33 HT(S), HPA-O Premium, HPA-O plus	WPL 19/24, WPL 15/20/25 AC(S), WPL classic, WPL 33 HT(S), HPA-O Premium, HPA-O plus
Anschlussleiste	Optional	Optional

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de