

HMH

PRODUKT-NR.: 238602

Die wichtigsten Merkmale

Bei einer energetischen Sanierung lässt sich mit dem Hydraulikmodul eine Wärmepumpe in ein bestehendes Heizsystem einbinden

Einfache und schnelle Installation aller integrierten Komponenten

Der Eco-Drive ist ein integrierter Regler, der den Betrieb der Gesamtanlage wahlweise ökonomisch oder ökologisch steuert

Sichere Funktion durch stabile, entkoppelte Hydraulik

Sichere Integration der Wärmepumpe, unabhängig von der benötigten Vorlauftemperatur und dem bestehenden Heizverteilsystem

Attraktive Förderung und geringere Investition für Ihre Kunden im Vergleich zur Komplettsanierung

Kompatibel mit vielen Gas- und Ölsystemen – unabhängig vom Hersteller





Typ	HMH
Bestell-Nr.	238602

Technische Daten

Breite	770 mm
Höhe	950 mm
Tiefe	320 mm
Gewicht	35 kg
Nennspannung Steuerung	230 V
Max. zulässiger Druck	0,25 MPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,5 m ³ /h	613 hPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2 m ³ /h	424 hPa
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,0 m ³ /h	708 hPa

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de