

WT 30

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 071091

Der Platten-Wärmeübertrager besteht aus mehreren, miteinander hart verlöteten Edelstahl-Platten mit Wärmedämmung für die Warmwasserbereitung oder Schwimmbadwasser-Erwärmung. Bei Schwimmbadwasser-Erwärmung bitte Einsatzgrenzen beachten.



Die wichtigsten Merkmale

Platten-Wärmeübertrager bestehend aus mehreren miteinander hartverlöteten Edelstahlplatten

Für die Warmwasserbereitung oder Schwimmbad-Wassererwärmung



Typ	WT 10	WT 20	WT 30
Bestell-Nr.	070633	070634	071091
Höhe	313 mm	313 mm	313 mm
Breite	113 mm	113 mm	113 mm
Tiefe	99.6 mm	136.5 mm	173.5 mm

Technische Daten

Temperatur primär	55 > 45 °C	55 > 45 °C	55 > 45 °C
Temperatur sekundär	35 < 30 °C	35 < 30 °C	35 < 30 °C
Druckverlust primär	70 hPa	100 hPa	90 hPa
Druckverlust sekundär	50 hPa	70 hPa	60 hPa
Volumenstrom primär	1,1 m ³ /h	2,3 m ³ /h	3,2 m ³ /h
Volumenstrom sekundär	0,9 m ³ /h	1,9 m ³ /h	2,5 m ³ /h
Leistung	15 kW	30 kW	40 kW
Gewicht	4,4 kg	6,2 kg	8,0 kg
Anschluss	G 1	G 1	G 1
Flüssigkeitsinhalt	0,9 l	1,7 l	2,5 l



Typ	WT 40
Bestell-Nr.	229338
Höhe	313 mm
Breite	113 mm
Tiefe	219.7 mm

Technische Daten

Temperatur primär	55 > 45 °C
Temperatur sekundär	35 < 30 °C
Druckverlust primär	120 hPa
Druckverlust sekundär	200 hPa
Volumenstrom primär	6 m ³ /h
Volumenstrom sekundär	4,8 m ³ /h
Leistung	50 kW
Gewicht	10,2 kg
Anschluss	G 1 / G 1 1/4
Flüssigkeitsinhalt	4,0 l

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de