

RCCB-25 FI-Schutzschalter

PRODUKT-NR.: 202778





Typ	RCCB-25 FI-Schutzschalter
Bestell-Nr.	202778

Technische Daten

Schutzart (IP)	IP40
Schaltleistung	0,26 A
Umgebungstemperatur	20 - 40 °C
Schaltstrom max.	2A
Ausführung	Bfq
DC-Spannung max.	220 V
AC-Spannung max.	240 V
Montageart	Hutschienenmontage
Lager- und Transporttemperatur	-35/60 °C
Klemmquerschnitt	1,5-35 mm ²
Auslösung Typ G bei 50 Hz	10 ms
Sensivität	Allstrom
Kappen-Einbaumaß	45 mm
Sockelmaß	80 mm
Einbaubreite	70 mm
Klemmschutz	Berührungsschutz nach DGUV VS3, EN 50274
Bemessungsfehlerströme	30 mA

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de