

SD 50-1 E

PRODUKT-NR.: 232972

Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 30 mm Wärmedämmung),
Betriebsdruck 0,25 MPa mit Schraubanschlüssen. Mit einem rechtwinkligen und
einem geraden Ende.





Typ	Druckschl. 25 x 1000	Druckschl. 32x 1000	SD 25-1 E
Bestell-Nr.	074415	074414	232965

Technische Daten

Max. Betriebsüberdruck	2,50 bar	2,50 bar	2,50 bar
Dicke der Wärmedämmung	19 mm	19 mm	30 mm
Für Druckschlauchgröße DN	25	32	25
Länge	1 m	1 m	1 m
Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
Außendurchmesser mit Isolierung	80 mm	86 mm	99 mm



Typ	SD 32-1 E	SD 40-1 E	SD 50-1 E
Bestell-Nr.	232968	236012	232972

Technische Daten

Max. Betriebsüberdruck	2,50 bar	2,50 bar	2,50 bar
Dicke der Wärmedämmung	30 mm	32 mm	50 mm
Für Druckschlauchgröße DN	32	40	50
Länge	1 m	1 m	1 m
Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2
Außendurchmesser mit Isolierung	106 mm	118 mm	134 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de