

# SD 25-2 GE

PRODUKT-NR.: 233828

Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 19 mm Wärmedämmung),  
Betriebsdruck 0,25 MPa mit Schraubanschlüssen. Mit geraden Enden.



## Die wichtigsten Merkmale

Druckschlauch für Vor- bzw. Rücklaufleitung



Typ	SD 25-1 G	SD 32-1 G	SD 25-2 GE
Bestell-Nr.	232976	232977	233828

## Technische Daten

Max. Betriebsüberdruck	3,00 bar	3,00 bar	3,00 bar
Dicke der Wärmedämmung	19 mm	19 mm	30 mm
Für Druckschlauchgröße DN	25	32	25
Länge	1 m	1 m	2 m
Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
Außendurchmesser mit Isolierung	80 mm	86 mm	99 mm



Typ	SD 32-2 GE	SD 32-0.6 G	SD 40-0.8 G
Bestell-Nr.	233831	201710	201711

#### Technische Daten

Max. Betriebsüberdruck	3,00 bar		
Dicke der Wärmedämmung	30 mm		
Für Druckschlauchgröße DN	32	32	40
Länge	2 m		
Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4		
Außendurchmesser mit Isolierung	106 mm		



Typ	SD 25-2.5 GE
Bestell-Nr.	232971

#### Technische Daten

Max. Betriebsüberdruck	3,00 bar
Dicke der Wärmedämmung	30 mm
Für Druckschlauchgröße DN	25
Länge	2.5 m
Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4
Außendurchmesser mit Isolierung	99 mm

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)