

SD 40-0.8 G

PRODUKT-NR.: 201711

Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 19 mm Wärmedämmung),
Betriebsdruck 0,25 MPa mit Schraubanschlüssen. Mit geraden Enden.



Die wichtigsten Merkmale

Druckschlauch für Vor- bzw. Rücklaufleitung



Typ	SD 25-1 G	SD 32-1 G	SD 25-2 GE
Bestell-Nr.	232976	232977	233828

Technische Daten

Für Druckschlauchgröße DN	25	32	25
---------------------------	----	----	----



Typ	SD 32-2 GE	SD 32-0.6 G	SD 40-0.8 G
Bestell-Nr.	233831	201710	201711

Technische Daten

Für Druckschlauchgröße DN	32	32	40
---------------------------	----	----	----



Typ	SD 25-2.5 GE
-----	--------------

Bestell-Nr.	232971
-------------	--------

Technische Daten

Für Druckschlauchgröße DN	25
---------------------------	----

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de