

# UPF 30/1-12 E

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 235053

## Die wichtigsten Merkmale

Geeignet für Sole | Wasser-Wärmepumpen

Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse A

UPF 30/1-12 E mit 1500 mm Anschlusskabel





Typ	UPF 30/1-8 E	UPF 30/1-12 E	UPF 40/1-8 E
Bestell-Nr.	232532	235053	227413

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23	0,23	0,23
Leistungsaufnahme	8-130 W	16-310 W	12-310 W
Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm	180 mm	180 mm
Anschluss	G 2	G 2	DN 40
Förderhöhe	8,00 m	12,00 m	8,00 m
Max. Durchfluss	8,00 m <sup>3</sup> /h	10,00 m <sup>3</sup> /h	15,00 m <sup>3</sup> /h
Nennspannung	230 V	230 V	230 V



Typ	UPF 50/1-12 E
Bestell-Nr.	227414

#### Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23
Leistungsaufnahme	25-590 W
Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm
Anschluss	DN 50
Förderhöhe	11,00 m
Max. Durchfluss	29,00 m <sup>3</sup> /h
Nennspannung	230 V

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)