

UPF 30/1-8 E

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 232532

Energieeffiziente Soleumwälzpumpe ($EEL \leq 0,23$), elektronisch geregelt, mit dampfdiffusionsdichter Wärmedämmung.

Die wichtigsten Merkmale

Geeignet für Sole-Wasser-Wärmepumpen

UPF 30/1-8 E mit 1500 mm Anschlusskabel und Rückschlagventil

Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse A





Typ	UPF 30/1-8 E	UPF 30/1-12 E	UPF 40/1-8 E
Bestell-Nr.	232532	235053	227413

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23	0,23	0,23
Leistungsaufnahme	8-130 W	16-310 W	12-310 W
Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm	180 mm	180 mm
Anschluss	G 2	G 2	DN 40
Förderhöhe	8,00 m	12,00 m	8,00 m
Max. Durchfluss	8,00 m ³ /h	10,00 m ³ /h	15,00 m ³ /h
Nennspannung	230 V	230 V	230 V



Typ **UPF 50/1-12 E**

Bestell-Nr. **227414**

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI **0,23**

Leistungsaufnahme **25-590 W**

Einbaulänge (Stichmaß) **180 mm**

Anschluss **DN 50**

Förderhöhe **11,00 m**

Max. Durchfluss **29,00 m³/h**

Nennspannung **230 V**

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de