

UPF 40/1-8 E

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 227413

Energieeffiziente Soleumwälzpumpe ($EEL \leq 0,23$), elektronisch geregelt, mit dampfdiffusionsdichter Wärmedämmung.

Die wichtigsten Merkmale

Geeignet für Sole-Wasser-Wärmepumpen

Umwälzpumpen mit Energieeffizienzklasse A





Typ	UPF 30/1-8 E	UPF 30/1-12 E	UPF 40/1-8 E
Bestell-Nr.	232532	235053	227413

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23	0,23	0,23
Leistungsaufnahme	8-130 W	16-310 W	12-310 W
Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm	180 mm	180 mm
Anschluss	G 2	G 2	DN 40
Förderhöhe	8,00 m	12,00 m	8,00 m
Max. Durchfluss	8,00 m ³ /h	10,00 m ³ /h	15,00 m ³ /h
Nennspannung	230 V	230 V	230 V



Typ	UPF 50/1-12 E
Bestell-Nr.	227414

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23
Leistungsaufnahme	25-590 W
Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm
Anschluss	DN 50
Förderhöhe	11,00 m
Max. Durchfluss	29,00 m ³ /h
Nennspannung	230 V

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de