

# UPF 40/1-8 E

PRODUKT-NR.: 227413

Energieeffiziente Soleumwälzpumpe ( $EEL \leq 0,23$ ), elektronisch geregelt, mit dampfdiffusionsdichter Wärmedämmung.





Typ	UPF 30/1-8 E	UPF 30/1-12 E	UPF 40/1-8 E
Bestell-Nr.	232532	235053	227413

## Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23	0,23	0,23
Anschluss	G 2	G 2	DN 40
Förderhöhe	8,00 m	12,00 m	8,00 m
Max. Durchfluss	8,00 m <sup>3</sup> /h	10,00 m <sup>3</sup> /h	15,00 m <sup>3</sup> /h
Leistungsaufnahme	8-130 W	16-310 W	12-310 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	-	-	-
Regelung über Differenzdruck	x	x	x
Regelung über PWM Signal	-	-	-
Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm	180 mm	220 mm



Typ	UPF 50/1-12 E
Bestell-Nr.	227414

#### Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23
Anschluss	DN 50
Förderhöhe	12,00 m
Max. Durchfluss	29,00 m <sup>3</sup> /h
Leistungsaufnahme	25-590 W
Nennspannung	230 V
Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	-
Regelung über Differenzdruck	x
Regelung über PWM Signal	-
Einbaulänge (Stichmaß)	280 mm

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)