

WPSB 308 E

PRODUKT-NR.: 222375

Kompakt-Baugruppe mit Wandhalterung für die Wärmequellen-Anlage (Sole) zur schnellen und einfachen Montage. Beinhaltet die Sole-Hocheffizienzumwälzpumpe, inkl. Absperrhähnen, solebeständiges 25-Liter-Ausdehnungsgefäß mit Wandhalterung, Manometer, Sicherheitsventil, Füll- und Entleerungshahn sowie die Kälte-dämmschale für die Sole-Hocheffizienzumwälzpumpe.



Die wichtigsten Merkmale

Schnelle und einfache Montage



Typ	WPSB 308 E	WPSB 312 E	WPSB 408 E
Bestell-Nr.	222375	232883	232884

Technische Daten

Max. Förderhöhe	7,00 m	11,00 m	8,00 m
Sicherheitsventil	2,50 bar	2,50 bar	2,50 bar
Umwälzpumpentyp	Stratos PARA 30/1-8 E	Stratos PARA 30/1-12 E	Stratos 40/1-8 E
Ausdehnungsgefäß	25 l	25 l	25 l
Volumenstrom	2.0 m ³ /h	2.0 m ³ /h	4,0 m ³ /h

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de