


NPM 10-G

NETZPUMPENMODULE

PRODUKT-NR.: 234890

Witterungsgeführtes Netzpumpenmodul NPM mit Hocheffizienzpumpe und 3-Wege-Mischventil für die energieeffiziente Wärmeversorgung eines Gebäudenetzes mit mehreren Wohneinheiten. Das Modul transportiert die erzeugte Wärmeenergie aus einem Wärmeerzeuger (Wärmepumpe, Gas-/Ölkessel, Pufferspeicher) in ein Gebäudenetz. Mit drehzahl geregelter Hocheffizienzpumpe sowie einem 3-Wege-Regelventil.



Die wichtigsten Merkmale

Für die Wärmeversorgung eines Gebäudenetzes mit mehreren Wohneinheiten

Transport der Wärmeenergie aus dem Wärmeerzeuger in das Gebäudenetz



| | | | |
|-------------|---------|---------|----------|
| Typ | NPM 3-G | NPM 6-G | NPM 10-G |
| Bestell-Nr. | 234843 | 234844 | 234890 |

Technische Daten

| | | | |
|--|----------|-----------|-----------|
| Leistung bei 20 K (700 hPa) | 127 kW | 232 kW | 272 kW |
| Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 700 hPa | 5500 l/h | 10000 l/h | 11700 l/h |
| Leistung bei 20 K (1000 hPa) | 83 kW | 140 kW | 176 kW |
| Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 1000 hPa | 3600 l/h | 6000 l/h | 7600 l/h |
| Max. zulässige Temperatur | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
| Max. zulässiger Druck | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa |
| Nennspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Anschluss | DN 32 | DN 40 | DN 50 |
| Höhe | 896 mm | 956 mm | 1115 mm |
| Breite | 715 mm | 715 mm | 680 mm |
| Tiefe | 400 mm | 415 mm | 485 mm |
| Gewicht | 39 kg | 50 kg | 70 kg |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de