

NPM 10-U

NETZPUMPENMODULE

PRODUKT-NR.: 234874

Netzpumpenmodul NPM mit Hocheffizienzpumpe für die Wärmeversorgung eines Gebäudenetzes mit mehreren Wohneinheiten. Das Modul transportiert die erzeugte Wärmeenergie aus einem Wärmeerzeuger (Wärmepumpe, Solar, Gas-/Ölkessel, Pufferspeicher) in ein Gebäudenetz. Mit drehzahl geregelter Hocheffizienzpumpe wird das Modul nach Leistungsbedarf geregelt.



Die wichtigsten Merkmale

Für die Wärmeversorgung eines Gebäudenetzes mit mehreren Wohneinheiten

Transport der Wärmeenergie aus dem Wärmeerzeuger in das Gebäudenetz



Typ	NPM 3-U	NPM 6-U	NPM 10-U
Bestell-Nr.	234872	234873	234874

Technische Daten

Leistung bei 20 K (700 hPa)	244 kW	311 kW	390 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 700 hPa	10500 l/h	13400 l/h	16800 l/h
Leistung bei 20 K (1000 hPa)	141 kW	193 kW	202 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 1000 hPa	6100 l/h	8300 l/h	8700 l/h
Max. zulässige Temperatur	90 °C	90 °C	90 °C
Max. zulässiger Druck	1 MPa	1 MPa	1 MPa
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Anschluss	DN 32	DN 40	DN 50
Höhe	896 mm	956 mm	1115 mm
Breite	715 mm	715 mm	680 mm
Tiefe	400 mm	415 mm	485 mm
Gewicht	34 kg	43 kg	62 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de