












# WS-4

WOHNUNGSSTATIONEN PROFISELECT

PRODUKT-NR.: 234660

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	234693	<b><u>E7-WDR-1</u></b>	Wärmedämmung Rohrleitung
	234835	<b><u>Z3-GAK-1</u></b>	Gehäuse Aufputz, kurz
	238970	<b>L11</b>	Zapfmenge bei sekundär 10/48 °C: 11 l/min
	238171	<b>L10</b>	Zapfmenge bei sekundär 10/48 °C: 10 l/min
	238973	<b>L15</b>	Zapfmenge bei sekundär 10/48 °C: 15 l/min
	238175	<b>L18</b>	Zapfmenge bei sekundär 10/48 °C: 18 l/min
	238173	<b>L13</b>	Zapfmenge bei sekundär 10/48 °C: 13 l/min
	238172	<b>L12</b>	Zapfmenge bei sekundär 10/48 °C: 12 l/min
	238972	<b>L14</b>	Zapfmenge bei sekundär 10/48 °C: 14 l/min
	234836	<b><u>Z3-GUK-1</u></b>	Gehäuse Unterputz, kurz
	238174	<b>L16</b>	Zapfmenge bei sekundär 10/48 °C: 16 l/min
	238971	<b>L19</b>	Zapfmenge bei sekundär 10/48 °C: 19 l/min



238177

**L22**

Zapfmenge bei sekundär 10/48 °C: 22 l/min

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen  
bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung  
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die  
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)