

BHE 175 T Plus

PRODUKT-NR.: 238715

Bringen Sie Ihr Bad bequem auf Temperatur

Diese elektrischen Badheizkörper versorgen Sie das ganze Jahr über effizient mit genügend Wärme am gewünschten Ort. Dabei überzeugt Sie die Mischung aus ansprechendem Design und Funktionalität. Das Bedienelement ist in der perfekten Höhe angebracht, sodass Sie die Temperatur besonders bequem regeln.



Wärme vielfach nutzen

Dank der filigranen Rundrohre und der gleichmäßigen Erwärmung können Sie Ihre Hand- und Badetücher in mehreren Ebenen an die Heizung hängen und sie trocknen oder auch angenehm wärmen. Die Badheizkörper dieser Serie eignen sich mit ihren Eigenschaften bestens als ergänzende Wärmeerzeuger oder für die Übergangszeit.

Die wichtigsten Merkmale

Rein elektrischer Betrieb dank werkseitiger Befüllung mit Wärmeträgermedium

Alternativ auch an das Warmwasser-Heizungsnetz anschließbar

Variante mit integriertem Schnellheizer

Wertiges Design mit Rundrohren

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wunschtemperatur stufenlos einstellbar

Mit integriertem Schnellheizer



Typ	BHE 50 Plus	BHE 75 Plus	BHE 100 Plus
Bestell-Nr.	239141	238713	238714

Technische Daten

Nennstrom	2.2 A	3.3 A	4.4 A
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Schutzklasse	II	II	II
Breite	500 mm	500 mm	550 mm
Höhe	1090 mm	1590 mm	1830 mm
Tiefe	117 mm	117 mm	117 mm
Gewicht	12,00 kg	19,00 kg	23,00 kg
Nennleistung	500 W	750 W	1000 W
Anzahl der Rippen	20	30	37
Einstellbereich	10-28 °C	10-28 °C	10-28 °C
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Farbe	verkehrsweiß, RAL 9016	verkehrsweiß, RAL 9016	verkehrsweiß, RAL 9016
Netzanschluss	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Wärmeleistung nach EN442 (75/65 – 20°C)	367 W	571 W	876 W
Wärmeleistung V/R – T (70/55 – 24°C)	125 W	194 W	298 W



Typ	BHE 175 T Plus
Bestell-Nr.	238715

Technische Daten

Nennstrom	7.6 A
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	II
Breite	500 mm
Höhe	1590 mm
Tiefe	130 mm
Gewicht	20,00 kg
Nennleistung	1750 W
Anzahl der Rippen	30
Einstellbereich	10-28 °C
Schutzart (IP)	IP24
Farbe	verkehrsweiß, RAL 9016
Netzanschluss	1/N ~ 230 V
Wärmeleistung nach EN442 (75/65 - 20°C)	571 W
Wärmeleistung V/R - T (70/55 - 24°C)	194 W

Tiefe inklusive Wandhalterung

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de