

FTD 140/4 Set Plus

FUßBODENHEIZUNG

PRODUKT-NR.: 205739

Die wichtigsten Merkmale


Das Set besteht aus der Dünnbett-Heizmatte, einem Regler und dem benötigten Installationsmaterial

Schwimmende Verlegung auf Estrich


Ideale Wärmeverteilung durch spezielle Folienoberfläche

Geringe Aufbauhöhe


Perfekt für Neubau, Altbausanierung und Renovierung




FTD 140/1 Set Plus
Produkt-Nr.: 205736




FTD 140/2 Set Plus
Produkt-Nr.: 205737




FTD 140/3 Set Plus
Produkt-Nr.: 205738




FTD 140/5 Set Plus
Produkt-Nr.: 205740




FTD 140/6 Set Plus
Produkt-Nr.: 205741




FTD 140/7 Set Plus
Produkt-Nr.: 205742



FTD 140/8 Set Plus
Produkt-Nr.: 205743



FTD 140/9 Set Plus
Produkt-Nr.: 205744



FTD 140/10 Set Plus
Produkt-Nr.: 205745

Set-Bestandteil **1**

Typ	FTD 140/1	FTD 140/2	FTD 140/3
Produktset	FTD 140/1 Set Plus	FTD 140/2 Set Plus	FTD 140/3 Set Plus

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	140 W	280 W	420 W
Flächenspezifische Leistung	140 W/m ²	140 W/m ²	140 W/m ²
Heizleiterbelastung	12 W/m	12 W/m	12 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	1,00 m ²	2,00 m ²	3,00 m ²
Länge	2 m	4 m	6 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	0,5 m	0,5 m	0,5 m

Set-Bestandteil **1**



Typ	FTD 140/4	FTD 140/5	FTD 140/6
Produktset	FTD 140/4 Set Plus	FTD 140/5 Set Plus	FTD 140/6 Set Plus

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	560 W	700 W	840 W
Flächenspezifische Leistung	140 W/m ²	140 W/m ²	140 W/m ²
Heizleiterbelastung	12 W/m	12 W/m	12 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	4,00 m ²	5,00 m ²	6,00 m ²
Länge	8 m	10 m	12 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	0,5 m	0,5 m	0,5 m

Set-Bestandteil **1**



Typ	FTD 140/7	FTD 140/8	FTD 140/9
Produktset	FTD 140/7 Set Plus	FTD 140/8 Set Plus	FTD 140/9 Set Plus

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	980 W	1120 W	1260 W
Flächenspezifische Leistung	140 W/m ²	140 W/m ²	140 W/m ²
Heizleiterbelastung	12 W/m	12 W/m	12 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	7,00 m ²	8,00 m ²	9,00 m ²
Länge	14 m	16 m	18 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	0,5 m	0,5 m	0,5 m


Set-Bestandteil **1**

Typ	FTD 140/10
Produktset	FTD 140/10 Set Plus

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	1400 W
Flächenspezifische Leistung	140 W/m ²
Heizleiterbelastung	12 W/m
Schutzart (IP)	IPX7
Fläche	10,00 m ²
Länge	20 m
Stärke	3 mm
Breite	0,5 m

Set-Bestandteil **2**





Typ	RTF-TC	RTF-TC	RTF-TC
Produktset	FTD 140/1 Set Plus	FTD 140/2 Set Plus	FTD 140/3 Set Plus

Technische Daten

Schaltleistung	16 A	16 A	16 A
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Schutzart (IP)	IP21	IP21	IP21
Farbe	weiß	weiß	weiß
Breite	84 mm	84 mm	84 mm
Höhe	84 mm	84 mm	84 mm
Tiefe	40 mm	40 mm	40 mm

Set-Bestandteil **2**





Typ	RTF-TC	RTF-TC	RTF-TC
Produktset	FTD 140/4 Set Plus	FTD 140/5 Set Plus	FTD 140/6 Set Plus

Technische Daten

Schaltleistung	16 A	16 A	16 A
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Schutzart (IP)	IP21	IP21	IP21
Farbe	weiß	weiß	weiß
Breite	84 mm	84 mm	84 mm
Höhe	84 mm	84 mm	84 mm
Tiefe	40 mm	40 mm	40 mm

Set-Bestandteil **2**



Typ	RTF-TC	RTF-TC	RTF-TC
Produktset	FTD 140/7 Set Plus	FTD 140/8 Set Plus	FTD 140/9 Set Plus

Technische Daten

Schaltleistung	16 A	16 A	16 A
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Schutzart (IP)	IP21	IP21	IP21
Farbe	weiß	weiß	weiß
Breite	84 mm	84 mm	84 mm
Höhe	84 mm	84 mm	84 mm
Tiefe	40 mm	40 mm	40 mm

Set-Bestandteil **2**

Typ

RTF-TC

Produktset

FTD 140/10 Set Plus

Technische Daten

Schaltleistung	16 A
Nennspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP21
Farbe	weiß
Breite	84 mm
Höhe	84 mm
Tiefe	40 mm

Set-Bestandteil **3**

Typ	Z-FH-FR	Z-FH-FR	Z-FH-FR
Produktset	FTD 140/1 Set Plus	FTD 140/2 Set Plus	FTD 140/3 Set Plus

Technische Daten

Länge	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Höhe	12 mm	12 mm	12 mm
Breite	12 mm	12 mm	12 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff

Set-Bestandteil **3**



Typ	Z-FH-FR	Z-FH-FR	Z-FH-FR
Produktset	FTD 140/4 Set Plus	FTD 140/5 Set Plus	FTD 140/6 Set Plus

Technische Daten

Länge	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Höhe	12 mm	12 mm	12 mm
Breite	12 mm	12 mm	12 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff

Set-Bestandteil **3**

Typ	Z-FH-FR	Z-FH-FR	Z-FH-FR
Produktset	FTD 140/7 Set Plus	FTD 140/8 Set Plus	FTD 140/9 Set Plus

Technische Daten

Länge	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Höhe	12 mm	12 mm	12 mm
Breite	12 mm	12 mm	12 mm
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff

Set-Bestandteil **3**

Typ	Z-FH-FR
Produktset	FTD 140/10 Set Plus

Technische Daten

Länge	2.000 mm
Höhe	12 mm
Breite	12 mm
Gehäusematerial	Kunststoff

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de