



FTD 140/1

FUβBODENHEIZUNG PRODUKT-NR.: 205726

Wärme auf die sanfteste Art erhalten Sie mit dieser elektrischen ALU-Dünnbettheizmatte. Denn dank der speziellen Folienoberfläche sorgt sie für eine ideale und konstante Wärmeverteilung im Raum. Die Heizmatte eignet sich für den Einsatz unter Parkett, Vinyl und Laminat, Ihr Fachhandwerker installiert sie einfach durch schwimmende Verlegung auf dem Estrich.



Ganz gleich, ob Sie neu bauen oder Ihr Haus sanieren - die Heizmatte ist für beides geeignet und dient Ihnen als Zusatz- oder Ergänzungsheizung zu Ihrem geplanten oder bestehenden Heizsystem. Da die Heizleiter mit Alufolie umhüllt sind, leiten sie die Wärme besonders gut in den Fußbodenbelag.

Die wichtigsten Merkmale

Ideal für Parkett, Vinyl oder Laminatböden geeignet

Zur schwimmenden Verlegung auf Estrich

Ideale Wärmeverteilung durch spezielle Folienoberfläche

Dank geringer Aufbauhöhe für Neubau und Sanierung geeignet





Тур	FTD 140/1	FTD 140/2	FTD 140/3
Bestell-Nr.	205726	205727	205728
Wärmeleistung			
Nenn-Wärmeleistung Pnom	0,14 kW	0,28 kW	0,42 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) Pmin	0 kW	0 kW	0 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung Pmax,c	0,14 kW	0,28 kW	0,42 kW
Hilfsstromverbrauch			
Bei Nenn-Wärmeleistung elmax	0 kW	0 kW	0 kW
Bei Mindestwärmeleistung elmin	0 kW	o kW	0 kW
Im Bereitschaftszustand eISB	0 kW	0 kW	0 kW
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	<u>-</u>	-	<u>-</u>
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	х	Х	Х
Sonstige Regelungsoptionen			
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	X	Х	Х
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x	х	х
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-	-





Тур	FTD 140/4	FTD 140/5	FTD 140/6
Bestell-Nr.	205729	205730	205731
Wärmeleistung			
Nenn-Wärmeleistung Pnom	0,56 kW	0,7 kW	0,84 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) Pmin	0 kW	o kW	0 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung Pmax,c	0,56 kW	0,7 kW	0,84 kW
Hilfsstromverbrauch			
Bei Nenn-Wärmeleistung elmax	0 kW	0 kW	0 kW
Bei Mindestwärmeleistung elmin	0 kW	0 kW	0 kW
Im Bereitschaftszustand eISB	0 kW	0 kW	0 kW
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle			
Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	Х	х
Sonstige Regelungsoptionen			
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	х	Х	Х
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Х	Х	Х
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	<u>-</u>	-






Тур	FTD 140/7	FTD 140/8	FTD 140/9
Bestell-Nr.	205732	205733	205734
Wärmeleistung			
Nenn-Wärmeleistung Pnom	0,98 kW	1,12 kW	1,26 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) Pmin	0 kW	o kW	0 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung Pmax,c	0,98 kW	1,12 kW	1,26 kW
Hilfsstromverbrauch			
Bei Nenn-Wärmeleistung elmax	0 kW	o kW	0 kW
Bei Mindestwärmeleistung elmin	0 kW	o kW	0 kW
Im Bereitschaftszustand eISB	0 kW	0 kW	0 kW
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle			
Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Х	X	Х
Sonstige Regelungsoptionen			
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Х	X	х
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	X	Х
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor			





Тур	FTD 140/10
Bestell-Nr.	205735
Wärmeleistung	
Nenn-Wärmeleistung Pnom	1,4 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) Pmin	0 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung Pmax,c	1,4 kW
Hilfsstromverbrauch	
Bei Nenn-Wärmeleistung elmax	0 kW
Bei Mindestwärmeleistung elmin	0 kW
Im Bereitschaftszustand eISB	0 kW
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle	
Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	х
Sonstige Regelungsoptionen	
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	<u>-</u>
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	X
Mit Fernbedienungsoption	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X
Mit Betriebszeitbegrenzung	-
Mit Schwarzkugelsensor	

Nur für Fertigfußböden ohne integrierten Trittschall geeignet





Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne: Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 702 110

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG Dr.-Stiebel-Straße 33 37603 Holzminden

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de