

# CON 10 Premium

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 237831

## Wandkonvektor CON 10 Premium - Wärme mit Stil.

Der Wandkonvektor CON 10 Premium verbindet Funktion und Ästhetik in einer einzigartigen Weise. Der CON 10 Premium wertet seine Umgebung nicht nur durch eine angenehme Wärme auf, sondern auch durch sein hochwertiges Design.

Mit Hilfe des integrierten Reglers kann die Komforttemperatur per Wochentimer punktgenau geregelt werden – geplant für 7 Tage, 5 Tage, das Wochenende oder spontan auf Knopfdruck für 10 bis 120 Minuten. Wird gelüftet, schaltet sich der Wandkonvektor automatisch ab.



## Die wichtigsten Merkmale

Wandhängender Konvektor ideal als Zusatz- oder Übergangsheizung

1.000 W Heizleistung

Gleichmäßige, geräuscharme Raumluftherwärmung

Hochwertiges Design mit Aluminium Front

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wochentimer, 120 min.-Kurzzeittimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

Lernfähige Regelung: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz

Made in Germany



Typ	CON 5 Premium	CON 10 Premium	CON 15 Premium
<b>Bestell-Nr.</b>	237830	237831	237832
<b>Anschlussleistung</b>	0,5 kW	1,0 kW	1,5 kW
<b>Breite</b>	345 mm	470 mm	625 mm
<b>Tiefe</b>	126 mm	126 mm	126 mm
<b>Höhe</b>	470 mm	470 mm	470 mm

Technische Daten

<b>Netzanschluss</b>	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
<b>Frequenz</b>	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
<b>Nennspannung</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Nennstrom</b>	2,2 A	4,3 A	6,5 A
<b>Einstellbereich</b>	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
<b>Schutzart (IP)</b>	IP24	IP24	IP24
<b>Schutzklasse</b>	I	I	I
<b>Gewicht</b>	4,1 kg	5,9 kg	7,5 kg
<b>Farbe</b>	alpineweiß	alpineweiß	alpineweiß



Typ	CON 20 Premium	CON 30 Premium
<b>Bestell-Nr.</b>	237833	237834
<b>Anschlussleistung</b>	2 kW	3 kW
<b>Breite</b>	780 mm	1090 mm
<b>Tiefe</b>	126 mm	126 mm
<b>Höhe</b>	470 mm	470 mm

#### Technische Daten

<b>Netzanschluss</b>	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
<b>Frequenz</b>	50/- Hz	50/- Hz
<b>Nennspannung</b>	230 V	230 V
<b>Nennstrom</b>	8,7 A	13 A
<b>Einstellbereich</b>	5-30 °C	5-30 °C
<b>Schutzart (IP)</b>	IP24	IP24
<b>Schutzklasse</b>	I	I
<b>Gewicht</b>	9,3 kg	12,6 kg
<b>Farbe</b>	alpineweiß	alpineweiß

Tiefe inklusive Wandhalterung

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)