


MHG 145 E

NATURSTEINHEIZUNG

PRODUKT-NR.: 233646

Machen Sie Wärme zu einem individuellen Erlebnis

Doppelt überzeugend: Die Natursteinheizung strahlt in Ihrem Zuhause nicht nur eine hochwertige Eleganz, sondern auch eine äußerst angenehme Wärme aus. Unsere Modelle sind für Ihre individuelle Raumgestaltung hervorragend geeignet, denn die Natursteinplatten gibt es in vielfältigen Ausführungen.



Mit einem Unikat wärmen

Jede Platte besteht aus echtem Naturstein – dadurch ist die Heizung einzigartig in Farbgebung und Struktur. Auf diese Weise werten Sie Ihr Badezimmer oder Ihren Wohnraum auch optisch auf. In Kombination mit unseren Raumtemperaturreglern erfüllen die Heizungen übrigens problemlos die ökodesign-Richtlinie.




MHG 35 E
Produkt-Nr.: 233642



MHG 65 E
Produkt-Nr.: 233643



MHG 85 E
Produkt-Nr.: 233644



MHG 115 E
Produkt-Nr.: 233645



MHG 165 E
Produkt-Nr.: 233647

Die wichtigsten Merkmale

Wandhängende Strahlungsheizung aus Naturstein

Angenehme Strahlungswärme

Waagerechte und senkrechte Montage möglich

Hochwertiger Heizleiter



Typ	MHG 35 E	MHG 65 E	MHG 85 E
Bestell-Nr.	233642	233643	233644

Technische Daten

Design	Galaxis	Galaxis	Galaxis
Stein	Marmor	Marmor	Marmor
Schutzart (IP)	IP66	IP66	IP66
Schutzklasse	II	II	II
Farbe	Weißer, feinkristalliner Stein mit leichter grauer Marmorierung	Weißer, feinkristalliner Stein mit leichter grauer Marmorierung	Weißer, feinkristalliner Stein mit leichter grauer Marmorierung
Netzanschluss	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Nennspannung	~230 V	~230 V	~230 V
Nennstrom	1.5 A	2.8 A	3.7 A
Anschlussleistung	0.350 kW	0.650 kW	0.850 kW
Höhe	400 mm	400 mm	500 mm
Breite	600 mm	1000 mm	1000 mm
Tiefe	70 mm	70 mm	70 mm
Gewicht	21,00 kg	35,00 kg	44,00 kg



Typ	MHG 115 E	MHG 145 E	MHG 165 E
Bestell-Nr.	233645	233646	233647

Technische Daten

Design	Galaxis	Galaxis	Galaxis
Stein	Marmor	Marmor	Marmor
Schutzart (IP)	IP66	IP66	IP66
Schutzklasse	II	II	II
Farbe	Weißer, feinkristalliner Stein mit leichter grauer Marmorierung	Weißer, feinkristalliner Stein mit leichter grauer Marmorierung	Weißer, feinkristalliner Stein mit leichter grauer Marmorierung
Netzanschluss	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Nennspannung	~230 V	~230 V	~230 V
Nennstrom	5 A	6.3 A	7.2 A
Anschlussleistung	1.150 kW	1.450 kW	1.650 kW
Höhe	600 mm	600 mm	600 mm
Breite	1000 mm	1250 mm	1350 mm
Tiefe	70 mm	70 mm	70 mm
Gewicht	52,00 kg	62,00 kg	70,00 kg

Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erfüllen: elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagregelung und adaptive Regelung des Heizbeginns. Diese Anforderungen werden von den STIEBEL ELTRON Raumtemperaturreglern RTU-TC und SRC C digital erfüllt. Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen führt zu einem Verlust der CE-Kennzeichnung.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de