

MHP 165 E

NATURSTEINHEIZUNG

PRODUKT-NR.: 233665

Machen Sie Wärme zu einem individuellen Erlebnis

Doppelt überzeugend: Die Natursteinheizung strahlt in Ihrem Zuhause nicht nur eine hochwertige Eleganz, sondern auch eine äußerst angenehme Wärme aus. Unsere Modelle sind für Ihre individuelle Raumgestaltung hervorragend geeignet, denn die Natursteinplatten gibt es in vielfältigen Ausführungen.

Mit einem Unikat wärmen

Jede Platte besteht aus echtem Naturstein – dadurch ist die Heizung einzigartig in Farbgebung und Struktur. Auf diese Weise werten Sie Ihr Badezimmer oder Ihren Wohnraum auch optisch auf. In Kombination mit unseren Raumtemperaturreglern erfüllen die Heizungen übrigens problemlos die ökodesign-Richtlinie.


Die wichtigsten Merkmale

Angenehme Strahlungswärme

Ideal als Übergangs- oder Ergänzungsheizung geeignet

Waagerechte und senkrechte Montage möglich

Hochwertige Natursteine in fünf verschiedenen Designs



MHP 35 E
Produkt-Nr.: 233660



MHP 65 E
Produkt-Nr.: 233661



MHP 85 E
Produkt-Nr.: 233662



MHP 115 E
Produkt-Nr.: 233663



MHP 145 E
Produkt-Nr.: 233664



Typ	MHP 35 E	MHP 65 E	MHP 85 E
Bestell-Nr.	233660	233661	233662

Technische Daten

Design	Prinos	Prinos	Prinos
Stein	Marmor	Marmor	Marmor
Schutzart (IP)	IP66	IP66	IP66
Schutzklasse	II	II	II
Farbe	Weißes, feinkörniges Gestein mit leichten grauen oder auch leichten gelblichen Einschlüssen	Weißes, feinkörniges Gestein mit leichten grauen oder auch leichten gelblichen Einschlüssen	Weißes, feinkörniges Gestein mit leichten grauen oder auch leichten gelblichen Einschlüssen
Netzanschluss	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Nennspannung	~230 V	~230 V	~230 V
Nennstrom	1.5 A	2.8 A	3.7 A
Anschlussleistung	0.350 kW	0.650 kW	0.850 kW
Höhe	400 mm	400 mm	500 mm
Breite	600 mm	1000 mm	1000 mm
Tiefe	70 mm	70 mm	70 mm
Gewicht	21,00 kg	35,00 kg	44,00 kg



Typ	MHP 115 E	MHP 145 E	MHP 165 E
Bestell-Nr.	233663	233664	233665

Technische Daten

Design	Prinos	Prinos	Prinos
Stein	Marmor	Marmor	Marmor
Schutzart (IP)	IP66	IP66	IP66
Schutzklasse	II	II	II
Farbe	Weißes, feinkörniges Gestein mit leichten grauen oder auch leichten gelblichen Einschlüssen	Weißes, feinkörniges Gestein mit leichten grauen oder auch leichten gelblichen Einschlüssen	Weißes, feinkörniges Gestein mit leichten grauen oder auch leichten gelblichen Einschlüssen
Netzanschluss	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Nennspannung	~230 V	~230 V	~230 V
Nennstrom	5 A	6.3 A	7.2 A
Anschlussleistung	1.150 kW	1.450 kW	1.650 kW
Höhe	600 mm	600 mm	600 mm
Breite	1000 mm	1250 mm	1350 mm
Tiefe	70 mm	70 mm	70 mm
Gewicht	52,00 kg	62,00 kg	70,00 kg

Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erfüllen: elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagregelung und adaptive Regelung des Heizbeginns. Diese Anforderungen werden von den STIEBEL ELTRON Raumtemperaturreglern RTU-TC und SRC C digital erfüllt. Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen führt zu einem Verlust der CE-Kennzeichnung.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de