

IA receiver

PRODUKT-NR.: 233875

Funk-Empfänger zur individuellen Reduzierung der Leistung von Infrarot-Heizstrahlern. Regelbar in 4 Stufen. Der Empfänger wird mittels Hirschmann-Kupplung und -Steckern in das Anschlusskabel installiert. Das Schalten erfolgt mittels separat erhältlichen Funkfernbedienungen.

Die wichtigsten Merkmale

Bidirektionale Funktionsweise





Typ	IA receiver
Bestell-Nr.	233875
Nennspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP54
Breite	105 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	30 mm

Technische Daten

Schaltleistung	10 A
Nennspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz
Breite	105 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	30 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de