

IA receiver

OUTDOOR-STRAHLER

PRODUKT-NR.: 233875

Funk-Empfänger zur individuellen Reduzierung der Leistung von Infrarot-Heizstrahlern. Regelbar in 4 Stufen (0 %, 50 %, 66 % und 100 % Leistung). Der Empfänger wird mittels Hirschmann-Kupplung und -Steckern in das Anschlusskabel installiert. Das Schalten erfolgt mittels separat erhältlichen Funkfernbedienungen.



Die wichtigsten Merkmale

Funk-Empfänger mit bidirektionaler Funktionsweise

Regelbar in 4 Stufen (0 %, 50 %, 66 % und 100 %)

Funkfernbedienung als Zubehör lieferbar

Ermöglicht durch Pulspaketsteuerung das proportionale Einsparen von Strom



Typ	IA 2054 extreme	IA 2024 outdoor	IA receiver
Bestell-Nr.	233882	233889	233875
Anschlussleistung	2 kW	2 kW	0 - 2 kW
Höhe	100 mm	145 mm	300 mm
Breite	610 mm	480 mm	105 mm
Tiefe	80 mm	145 mm	30 mm

Technische Daten

Elektroanschluss	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	8,5 A	8,5 A	0 - 8,5 A
Montageart	horizontal/vertikal	Horizontal	Aufputz
Schutzart (IP)	IP54	IP24	IP54
Schutzklasse	I	I	I
Gewicht	2,50 kg	2,50 kg	0,800 kg
Farbe	silber	weiß	schwarz



Typ	IA remote control
Bestell-Nr.	234728
Anschlussleistung	
Höhe	120 mm
Breite	51 mm
Tiefe	26 mm

Technische Daten

Elektroanschluss	sonstige
Frequenz	
Nennspannung	3 V
Nennstrom	
Montageart	sonstige
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	
Gewicht	0,120 kg
Farbe	weiß

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de