

RHB 700

STRAHLUNGSHEIZUNG

PRODUKT-NR.: 234424

Wärme perfekt für Sie dosiert-das zeichnet unsere Strahlungsheizung aus. Die Wärme geht in einer besonderen Form vom Gerät aus, die Sie als äußerst angenehm empfinden. Gleichzeitig ist diese Heizung dank flachem Aufbau und der puristischen Glasoberfläche ein wahres Designobjekt in Ihrem Zuhause.



Die ansprechende Optik erreicht das Gerät auch durch die umlaufende Sichtblende auf der Rückseite. Dadurch sind Wandhalterung und Elektroanschluss nach der Montage für Sie nicht mehr sichtbar. Entscheiden Sie sich je nach Geschmack nur noch für eine weiße oder schwarze Oberfläche. In Kombination mit unseren Raumtemperaturreglern erfüllen diese Heizungen übrigens problemlos die ökodesign-Richtlinie.

Die wichtigsten Merkmale

Ideal als Übergangs- oder Ergänzungsheizung geeignet

Angenehme Strahlungswärme

Klares Design in hochwertiger Glas-Oberfläche

Waagerechte und senkrechte Montage möglich

Schwarze Glasoberfläche



Typ	RHB 300	RHB 500	RHB 700
Bestell-Nr.	234422	234423	234424

Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P_{nom}	0,28 kW	0,50 kW	0,70 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P_{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P_{max,c}	0,28 kW	0,50 kW	0,70 kW

Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung el_{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung el_{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand el_{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x	x	x

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	-	-	-
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x	x	x
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-	-



Typ	RHB 900	RHW 300	RHW 500
Bestell-Nr.	234425	234426	234427

Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P_{nom}	0,90 kW	0,30 kW	0,50 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P_{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P_{max,c}	0,90 kW	0,30 kW	0,50 kW

Hilfsstromverbrauch


Bei Nenn-Wärmeleistung el_{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung el_{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand el_{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x	x	x

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	-	-	-
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x	x	x
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-	-



Typ	RHW 700	RHW 900
Bestell-Nr.	234428	234429

Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P_{nom}	0,70 kW	0,90 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P_{min}	0,00 kW	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P_{max,c}	0,70 kW	0,90 kW

Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung e_{lmax}	0,00 kW	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung e_{lmin}	0,00 kW	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand e_{lSB}	0,00 kW	0,00 kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x	x

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	-	-
Mit Fernbedienungsoption	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x	x
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Straße 33

37603 Holzminden

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de