

# EAS 4

## AUFLADESTEUERUNGEN

PRODUKT-NR.: 187901

Die Vorwärtssteuerung EAS 4 regelt zentral und bedarfsabhängig die Aufladung der Wärmespeicher in Abhängigkeit von Außentemperatur und der vorhandenen Restwärme im Gerät. Sie ist mit einem Witterungsfühler ausgestattet und kann bei Lademodellen mit Lastcharakteristik "Vorwärtssteuerung" eingesetzt werden. Die Aufladung der Wärmespeicher beginnt sofort nach der Niedertariffreigabe. Die drei Einsteller für Ladebeginn, Vollladung und Absenkung ermöglichen eine gradgenaue Aufladung der Wärmespeicher.



### Die wichtigsten Merkmale

Steuerspannungs-System einstellbar

Abgesenkte Aufladung einstellbar

Sommerlogik 15 % wählbar



Typ	EAS 4
Bestell-Nr.	187901
Höhe	90 mm
Breite	53 mm
Tiefe	55 mm

## Technische Daten

Ausführung	Vorwärtssteuerung
Steuerleistung max.	300 W
ED-System	37-80 %
Anzeigeart	analog
Höhe	90 mm
Breite	53 mm
Tiefe	55 mm
Nennspannung	200-230 V

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)