

# ETS 200 Plus

PRODUKT-NR.: 236424

Erleben Sie viel Wärme auf wenig Raum

Trotz seiner Power tritt er ganz bescheiden auf: Dieser Wärmespeicher überzeugt Sie mit hoher Leistung, wenn es um die Wärmeerzeugung geht. Viel Platz nimmt das Modell, das auf dem Boden aufgestellt wird, dabei aber nicht ein.

Raumtemperatur intelligent regeln

Ein weiterer Vorteil für Sie ist, dass das Gerät Wärme auch dauerhaft einspeichern kann. Damit überbrückt es auch längere Ladepausen problemlos. Der integrierte Regler erleichtert Ihnen das Einstellen der Raumtemperatur. Wenn Sie lüften, schaltet sich die Heizung zudem automatisch ab.



## Die wichtigsten Merkmale

Kompakter bodenstehender Wärmespeicher mit hoher Heizleistung

Komfortabler und energiesparender Betrieb dank intelligenter Aufladeautomatik C-Plus-Technology

Integrierter Raumtemperatur-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung

Gut erreichbares Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Lange Lebensdauer

Sehr leise im Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter



Typ	ETS 200 Plus	ETS 300 Plus	ETS 400 Plus
Bestell-Nr.	236424	236425	236426
Netzanschluss	1/N/PE, 3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
Anschlussleistung von/bis	1,5-2,0 kW	2,25-3 kW	3-4 kW
Elektrische Zusatzheizung	0,35 kW	0,50 kW	0,80 kW
Betriebsgeräusch	30 dB(A)	32 dB(A)	33 dB(A)
Höhe	650 mm	650 mm	650 mm
Breite	605 mm	780 mm	955 mm
Tiefe	275 mm	275 mm	275 mm
Gewicht (mit Steinen)	118 kg	169 kg	220 kg
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß

## Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE, 3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	2,9 A	4,3 A	5,8 A
Nennanschlussleistung	2,00 kW	3,00 kW	4,00 kW
Absicherung	10 A	10 A	10 A
Betriebsgeräusch	30 dB(A)	32 dB(A)	33 dB(A)
Wärmerückhaltevermögen	48 %	53 %	55 %
Heizleistung	820 W	1180 W	1630 W
Höhe	650 mm	650 mm	650 mm
Breite	605 mm	780 mm	955 mm
Tiefe	275 mm	275 mm	275 mm
Gewicht	32 kg	40 kg	48 kg
Gewicht (mit Steinen)	118 kg	169 kg	220 kg

Anzahl Steinpakete	6	9	12
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß



Typ	ETS 500 Plus	ETS 600 Plus	ETS 700 Plus
<b>Bestell-Nr.</b>	236427	236428	236429
<b>Netzanschluss</b>	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
<b>Anschlussleistung von/bis</b>	3,75-5 kW	4,5-6 kW	5,25-7 kW
<b>Elektrische Zusatzheizung</b>	1,00 kW	1,20 kW	1,50 kW
<b>Betriebsgeräusch</b>	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
<b>Höhe</b>	650 mm	650 mm	650 mm
<b>Breite</b>	1130 mm	1305 mm	1480 mm
<b>Tiefe</b>	275 mm	275 mm	275 mm
<b>Gewicht (mit Steinen)</b>	271 kg	322 kg	373 kg
<b>Farbe</b>	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß

## Technische Daten

<b>Netzanschluss</b>	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
<b>Frequenz</b>	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
<b>Nennstrom</b>	7,2 A	8,7 A	10,1 A
<b>Nennanschlussleistung</b>	5,00 kW	6,00 kW	7,00 kW
<b>Absicherung</b>	16 A	16 A	16 A
<b>Betriebsgeräusch</b>	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
<b>Wärmerückhaltevermögen</b>	56 %	58 %	59 %
<b>Heizleistung</b>	1910 W	2400 W	2770 W
<b>Höhe</b>	650 mm	650 mm	650 mm
<b>Breite</b>	1130 mm	1305 mm	1480 mm
<b>Tiefe</b>	275 mm	275 mm	275 mm
<b>Gewicht</b>	56 kg	64 kg	72 kg
<b>Gewicht (mit Steinen)</b>	271 kg	322 kg	373 kg

<b>Anzahl Steinpakete</b>	15	18	21
<b>Farbe</b>	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß

Tiefe inklusive 30 mm Wandabstand-Gitter

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)