

# ETS 500 Plus

PRODUKT-NR.: 236427

Erleben Sie viel Wärme auf wenig Raum

Trotz seiner Power tritt er ganz bescheiden auf: Dieser Wärmespeicher überzeugt Sie mit hoher Leistung, wenn es um die Wärmeerzeugung geht. Viel Platz nimmt das Modell, das auf dem Boden aufgestellt wird, dabei aber nicht ein.



Raumtemperatur intelligent regeln

Ein weiterer Vorteil für Sie ist, dass das Gerät Wärme auch dauerhaft einspeichern kann. Damit überbrückt es auch längere Ladepausen problemlos. Der integrierte Regler erleichtert Ihnen das Einstellen der Raumtemperatur. Wenn Sie lüften, schaltet sich die Heizung zudem automatisch ab.

## Die wichtigsten Merkmale

Kompakter bodenstehender Wärmespeicher mit hoher Heizleistung

Komfortabler und energiesparender Betrieb dank intelligenter Aufladeautomatik C-Plus-Technology

Integrierter Raumtemperatur-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung

Gut erreichbares Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Lange Lebensdauer

Sehr leise im Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter



Typ	ETS 200 Plus	ETS 300 Plus	ETS 400 Plus
<b>Bestell-Nr.</b>	236424	236425	236426
<b>Technische Daten</b>			
<b>Anzahl Steinpakete</b>	6	9	12
<b>Nennstrom</b>	2,9 A	4,3 A	5,8 A
<b>Breite</b>	605 mm	780 mm	955 mm
<b>Höhe</b>	650 mm	650 mm	650 mm
<b>Tiefe</b>	275 mm	275 mm	275 mm
<b>Gewicht</b>	32 kg	40 kg	48 kg
<b>Heizleistung</b>	820 W	1180 W	1630 W
<b>Betriebsgeräusch</b>	30 dB(A)	32 dB(A)	33 dB(A)
<b>Nennanschlussleistung</b>	2,00 kW	3,00 kW	4,00 kW
<b>Absicherung</b>	10 A	10 A	10 A
<b>Frequenz</b>	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
<b>Wärmerückhaltevermögen</b>	48 %	53 %	55 %
<b>Farbe</b>	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß
<b>Netzanschluss</b>	1/N/PE, 3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
<b>Gewicht (mit Steinen)</b>	118 kg	169 kg	220 kg



Typ	ETS 500 Plus	ETS 600 Plus	ETS 700 Plus
Bestell-Nr.	236427	236428	236429

## Technische Daten

Anzahl Steinpakete	15	18	21
Nennstrom	7,2 A	8,7 A	10,1 A
Breite	1130 mm	1305 mm	1480 mm
Höhe	650 mm	650 mm	650 mm
Tiefe	275 mm	275 mm	275 mm
Gewicht	56 kg	64 kg	72 kg
Heizleistung	1910 W	2400 W	2770 W
Betriebsgeräusch	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Nennanschlussleistung	5,00 kW	6,00 kW	7,00 kW
Absicherung	16 A	16 A	16 A
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Wärmerückhaltevermögen	56 %	58 %	59 %
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß
Netzanschluss	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
Gewicht (mit Steinen)	271 kg	322 kg	373 kg

Tiefe inklusive 30 mm Wandabstand-Gitter

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)