

ETS 200 Plus

ETS 200-700 PLUS

PRODUKT-NR.: 236424

Wärmespeicher ETS Plus – Viel Wärme auf wenig Raum.

Die ETS Plus-Modelle zeichnen sich durch eine besonders hohe Wärmeleistung bei geringem Platzbedarf aus. Mit Ihrem hohen Wärmerückhaltevermögen können die Wärmespeicher auch längere Ladepausen überbrücken und besonders den sogenannten Überschussstrom nutzen.



Raumtemperatur intelligent regeln.

Mit Hilfe des integrierten Reglers kann die Raumtemperatur per Wochentimer genau geregelt werden. Wird gelüftet, schaltet sich die Heizung automatisch ab.

Die wichtigsten Merkmale

Kompakter bodenstehender Wärmespeicher mit hoher Heizleistung

2,0 kW Anschlussleistung

Intelligente Aufladeautomatik C-Plus-Technology für einen komfortablen und energiesparenden Betrieb

Integrierter Raumtemperatur-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung

Gut erreichbares Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Lange Lebensdauer

Sehr leise im Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter

Made in Germany



Typ	ETS 200 Plus	ETS 300 Plus	ETS 400 Plus
Bestell-Nr.	236424	236425	236426

Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P_{nom}	1,000 kW	1,500 kW	2,000 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P_{min}	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung $P_{max,c}$	1,300 kW	2,300 kW	3,000 kW

Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung $e_{l_{max}}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Bei Mindestwärmeleistung $e_{l_{min}}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Im Bereitschaftszustand $e_{l_{SB}}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	X	X

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	X	X	X
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	X	X
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-	-



Typ	ETS 500 Plus	ETS 600 Plus	ETS 700 Plus
Bestell-Nr.	236427	236428	236429

Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P_{nom}	2,500 kW	3,000 kW	3,500 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P_{min}	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung $P_{max,c}$	3,500 kW	4,300 kW	4,900 kW

Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung e_{lmax}	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Bei Mindestwärmeleistung e_{lmin}	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Im Bereitschaftszustand e_{lSB}	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	X	X

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	X	X	X
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	X	X
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-	-

Tiefe inklusive 30 mm Wandabstand-Gitter

Gewicht inklusive Speichersteine

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Straße 33

37603 Holzminden

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de