

# ETT 500 Plus

PRODUKT-NR.: 238569

Genießen Sie wohlige Wärme mit Tiefgang

Anpassungsfähig und dabei so überzeugend: Dieser Wärmespeicher ist nur 49 cm hoch, womit Sie ihn bestens unter tiefe Fenster einbauen können. Was an Höhe fehlt, gleicht das Gerät mit seiner langgestreckten Form aus. Eine hohe Wärmeversorgung ist Ihnen auf diese Weise sicher.



Ein sauberes Zeichen setzen

Dank ausgefeilter Technik profitieren Sie von einer langen Lebensdauer des Geräts. Dazu trägt auch das Flusensieb im Luftansaugkanal bei. Es verhindert, dass Schwebeteilchen aus Ihrer Raumluft in das Gerät gesaugt werden.

## Die wichtigsten Merkmale

Sehr niedriger bodenstehender Wärmespeicher mit hoher Heizleistung

Komfortabler und energiesparender Betrieb dank intelligenter Aufladeautomatik C-Plus-Technology

Integrierter Raumtemperatur-Regler mit Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

Gut erreichbares Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Lange Lebensdauer

Sehr leise im Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter



Typ	ETT 350 Plus	ETT 500 Plus
<b>Bestell-Nr.</b>	238568	238569

## Wärmeleistung

<b>Nenn-Wärmeleistung P<sub>nom</sub></b>	1,50 kW	2,20 kW
<b>Mindestwärmeleistung (Richtwert) P<sub>min</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW
<b>Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P<sub>max,c</sub></b>	2,70 kW	3,90 kW

## Hilfsstromverbrauch

<b>Bei Nenn-Wärmeleistung e<sub>lmax</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW
<b>Bei Mindestwärmeleistung e<sub>lmin</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW
<b>Im Bereitschaftszustand e<sub>lSB</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW

## Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

<b>Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle</b>	-	-
<b>Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle</b>	-	-
<b>Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat</b>	-	-
<b>Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle</b>	-	-
<b>Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung</b>	-	-
<b>Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung</b>	x	x

## Sonstige Regelungsoptionen

<b>Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung</b>	-	-
<b>Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster</b>	x	x
<b>Mit Fernbedienungsoption</b>	-	-
<b>Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns</b>	x	x
<b>Mit Betriebszeitbegrenzung</b>	-	-
<b>Mit Schwarzkugelsensor</b>	-	-

Tiefe inklusive 30 mm Wandabstand-Gitter

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Straße 33

37603 Holzminden

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)