

# ETW 120 Plus

PRODUKT-NR.: 236612

Sehen Sie, wie sich flaches Design integriert

Eine Heizung, die sich ausgesprochen gut in Ihr Wohnambiente integriert, ist dieser Wärmespeicher. Er hat ein so flaches Design, dass er sich vor allem für die Wandmontage eignet. Die elegante Optik des Geräts überzeugt aber ebenso gut, wenn Sie es aufstellen.

Wärme erleben und dabei sparen

Auch die Ausstattung des Wärmespeichers kann sich sehen lassen. Clevere Funktionen sorgen für Wärme, die optimal auf Ihren Bedarf abgestimmt ist. Sie ermöglichen zudem einen sparsamen Betrieb. Damit Sie die wohlige Wärme sorgenfrei auskosten können.



## Die wichtigsten Merkmale

Flacher wandmontierter oder bodenstehender Wärmespeicher

Komfortabler und energiesparender Betrieb dank intelligenter Aufladeautomatik C-Plus-Technology

Integrierter Raumtemperatur-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung

Gut erreichbares Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Lange Lebensdauer

Sehr leise im Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter



Typ	ETW 120 Plus	ETW 180 Plus	ETW 240 Plus
<b>Bestell-Nr.</b>	236612	236613	236614

## Wärmeleistung

<b>Mindestwärmeleistung (Richtwert) P<sub>min</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P<sub>max,c</sub></b>	1,00 kW	1,50 kW	1,80 kW
<b>Nenn-Wärmeleistung P<sub>nom</sub></b>	0,60 kW	0,90 kW	1,20 kW

## Hilfsstromverbrauch

<b>Bei Nenn-Wärmeleistung e<sub>lmax</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>Bei Mindestwärmeleistung e<sub>lmin</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>Im Bereitschaftszustand e<sub>lSB</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

## Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

<b>Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle</b>	-	-	-
<b>Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle</b>	-	-	-
<b>Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat</b>	-	-	-
<b>Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle</b>	-	-	-
<b>Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung</b>	-	-	-
<b>Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung</b>	x	x	x

## Sonstige Regelungsoptionen

<b>Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung</b>	-	-	-
<b>Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster</b>	x	x	x
<b>Mit Fernbedienungsoption</b>	-	-	-
<b>Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns</b>	x	x	x
<b>Mit Schwarzkugelsensor</b>	-	-	-
<b>Mit Betriebszeitbegrenzung</b>	-	-	-



Typ	ETW 300 Plus	ETW 360 Plus	ETW 420 Plus
<b>Bestell-Nr.</b>	236615	236616	236617

## Wärmeleistung

<b>Mindestwärmeleistung (Richtwert) P<sub>min</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P<sub>max,c</sub></b>	2,20 kW	2,60 kW	2,80 kW
<b>Nenn-Wärmeleistung P<sub>nom</sub></b>	1,50 kW	1,80 kW	2,10 kW

## Hilfsstromverbrauch

<b>Bei Nenn-Wärmeleistung e<sub>lmax</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>Bei Mindestwärmeleistung e<sub>lmin</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>Im Bereitschaftszustand e<sub>lSB</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

## Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

<b>Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle</b>	-	-	-
<b>Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle</b>	-	-	-
<b>Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat</b>	-	-	-
<b>Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle</b>	-	-	-
<b>Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung</b>	-	-	-
<b>Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung</b>	x	x	x

## Sonstige Regelungsoptionen

<b>Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung</b>	-	-	-
<b>Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster</b>	x	x	x
<b>Mit Fernbedienungsoption</b>	-	-	-
<b>Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns</b>	x	x	x
<b>Mit Schwarzkugelsensor</b>	-	-	-
<b>Mit Betriebszeitbegrenzung</b>	-	-	-



Typ	ETW 480 Plus
Bestell-Nr.	236618

#### Wärmeleistung

Mindestwärmeleistung (Richtwert) P <sub>min</sub>	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P <sub>max,c</sub>	3,70 kW
Nenn-Wärmeleistung P <sub>nom</sub>	2,40 kW

#### Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung el <sub>max</sub>	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung el <sub>min</sub>	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand el <sub>SB</sub>	0,00 kW

#### Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x

#### Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x
Mit Fernbedienungsoption	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x
Mit Schwarzkugelsensor	-
Mit Betriebszeitbegrenzung	-

Tiefe inklusive 21 mm Wandabstand-Gitter

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Straße 33

37603 Holzminden

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)