

# ETW 120 Plus

ETW 120-480 PLUS

PRODUKT-NR.: 236612

## Wärmespeicher ETW Plus – Hoher Komfort ganz flach.

Die mit 21,8 cm äußerst flache Speicherlösung eignet sich vor allem zur Wandmontage. Der Wärmespeicher ETW Plus kann aber auch aufgestellt werden. So integriert sich der Wärmespeicher elegant und unauffällig in nahezu jedes Raumambiente.



## Wärme nach Wunsch.

Die Komfortfunktionen des integrierten Reglers wie Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung unterstreichen Effizienz und hochwertige Ausstattung des Gerätes.

## Die wichtigsten Merkmale

Flacher wandmontierter oder bodenstehender Wärmespeicher

1,2 kW Anschlussleistung

Intelligente Aufladeautomatik C-Plus-Technology für einen komfortablen und energiesparenden Betrieb

Integrierter Raumtemperatur-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung

Gut erreichbares Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Lange Lebensdauer

Sehr leise im Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter

Made in Germany



Typ	ETW 120 Plus	ETW 180 Plus	ETW 240 Plus
Bestell-Nr.	236612	236613	236614

## Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung $P_{nom}$	0,600 kW	0,900 kW	1,200 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) $P_{min}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung $P_{max,c}$	1,000 kW	1,500 kW	1,800 kW

## Hilfsstromverbrauch


Bei Nenn-Wärmeleistung $e_{l_{max}}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Bei Mindestwärmeleistung $e_{l_{min}}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Im Bereitschaftszustand $e_{l_{SB}}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW

## Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	X	X

## Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	X	X	X
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	X	X
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-	-



Typ	ETW 300 Plus	ETW 360 Plus	ETW 420 Plus
<b>Bestell-Nr.</b>	236615	236616	236617

## Wärmeleistung

<b>Nenn-Wärmeleistung <math>P_{nom}</math></b>	1,500 kW	1,800 kW	2,100 kW
<b>Mindestwärmeleistung (Richtwert) <math>P_{min}</math></b>	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
<b>Maximale kontinuierliche Wärmeleistung <math>P_{max,c}</math></b>	2,200 kW	2,600 kW	2,800 kW

## Hilfsstromverbrauch

<b>Bei Nenn-Wärmeleistung <math>e_{l_{max}}</math></b>	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
<b>Bei Mindestwärmeleistung <math>e_{l_{min}}</math></b>	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
<b>Im Bereitschaftszustand <math>e_{l_{SB}}</math></b>	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW

## Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

<b>Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle</b>	-	-	-
<b>Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle</b>	-	-	-
<b>Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat</b>	-	-	-
<b>Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle</b>	-	-	-
<b>Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung</b>	-	-	-
<b>Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung</b>	X	X	X

## Sonstige Regelungsoptionen

<b>Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung</b>	-	-	-
<b>Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster</b>	X	X	X
<b>Mit Fernbedienungsoption</b>	-	-	-
<b>Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns</b>	X	X	X
<b>Mit Betriebszeitbegrenzung</b>	-	-	-
<b>Mit Schwarzkugelsensor</b>	-	-	-



Typ	ETW 480 Plus
Bestell-Nr.	236618

### Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung $P_{nom}$	2,400 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) $P_{min}$	0,000 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung $P_{max,c}$	3,700 kW

### Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung $e_{lmax}$	0,000 kW
Bei Mindestwärmeleistung $e_{lmin}$	0,000 kW
Im Bereitschaftszustand $e_{lSB}$	0,000 kW

### Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x

### Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x
Mit Fernbedienungsoption	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x
Mit Betriebszeitbegrenzung	-
Mit Schwarzkugelsensor	-

Tiefe inklusive 21 mm Wandabstand-Gitter

Gewicht inklusive Speichersteine

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Straße 33

37603 Holzminden

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)