

ETS 300 Plus

SPEICHERHEIZUNG

PRODUKT-NR.: 236425

Trotz seiner Power tritt er ganz bescheiden auf: Dieser Wärmespeicher überzeugt Sie mit hoher Leistung, wenn es um die Wärmeerzeugung geht. Viel Platz nimmt das Modell, das auf dem Boden aufgestellt wird, dabei aber nicht ein.

Ein weiterer Vorteil für Sie ist, dass das Gerät Wärme auch dauerhaft speichern kann. Damit überbrückt es auch längere Ladepausen problemlos. Der integrierte Regler erleichtert Ihnen das Einstellen der Raumtemperatur. Wenn Sie lüften, schaltet sich die Heizung zudem automatisch ab.



Die wichtigsten Merkmale

Kompakter bodenstehender Wärmespeicher mit hoher Heizleistung

Komfortabler und energiesparender Betrieb dank intelligenter Aufladeautomatik C-Plus-Technology

Integrierter Raumtemperatur-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung

Gut erreichbares Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Lange Lebensdauer

Sehr leise im Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter



| Typ | ETS 200 Plus | ETS 300 Plus | ETS 400 Plus |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bestell-Nr. | 236424 | 236425 | 236426 |

Wärmeleistung

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Nenn-Wärmeleistung P_{nom} | 1,00 kW | 1,50 kW | 2,00 kW |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) P_{min} | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P_{max,c} | 1,30 kW | 2,30 kW | 3,00 kW |

Hilfsstromverbrauch

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Bei Nenn-Wärmeleistung el_{max} | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Bei Mindestwärmeleistung el_{min} | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Im Bereitschaftszustand el_{SB} | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

| | | | |
|--|---|---|---|
| Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | - | - | - |
| Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | - | - | - |
| Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | - | - | - |
| Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | - | - | - |
| Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | - | - | - |
| Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung | x | x | x |

Sonstige Regelungsoptionen

| | | | |
|--|---|---|---|
| Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | - | - | - |
| Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | x | x | x |
| Mit Fernbedienungsoption | - | - | - |
| Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns | x | x | x |
| Mit Betriebszeitbegrenzung | - | - | - |
| Mit Schwarzkugelsensor | - | - | - |



| Typ | ETS 500 Plus | ETS 600 Plus | ETS 700 Plus |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bestell-Nr. | 236427 | 236428 | 236429 |

Wärmeleistung

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Nenn-Wärmeleistung P_{nom} | 2,50 kW | 3,00 kW | 3,50 kW |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) P_{min} | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P_{max,c} | 3,50 kW | 4,30 kW | 4,90 kW |

Hilfsstromverbrauch

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Bei Nenn-Wärmeleistung el_{max} | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Bei Mindestwärmeleistung el_{min} | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Im Bereitschaftszustand el_{SB} | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

| | | | |
|--|---|---|---|
| Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | - | - | - |
| Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | - | - | - |
| Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | - | - | - |
| Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | - | - | - |
| Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | - | - | - |
| Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung | x | x | x |

Sonstige Regelungsoptionen

| | | | |
|--|---|---|---|
| Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | - | - | - |
| Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | x | x | x |
| Mit Fernbedienungsoption | - | - | - |
| Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns | x | x | x |
| Mit Betriebszeitbegrenzung | - | - | - |
| Mit Schwarzkugelsensor | - | - | - |

Tiefe inklusive 30 mm Wandabstand-Gitter

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Straße 33

37603 Holzminden

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de