

DCE 11/13 H + MEKD

PRODUKT-NR.: 232794

Dieses Set besteht aus Kompaktdurchlauferhitzer und Einhebel-Druck-Armatur und ist die perfekte Kombi für die Küche oder den Waschraum.

Die wichtigsten Merkmale

Kompakt-Durchlauferhitzer und Spezial-Wandarmatur in einer Verpackungseinheit

Zur energie- und wassersparenden Versorgung eines Handwaschbeckens

Kompakte Maße zur dezenten Platzierung im Wohnraum





Typ	DCE 11/13 H + MEKD
Bestell-Nr.	232794

Technische Daten

Nennstrom	18.7/19.5 A
Nennspannung	400 V
Farbe	weiß
Breite	188 mm
Höhe	293 mm
Tiefe	99 mm
Gewicht	2,20 kg
Temperatureinstellung	20-60 °C
Absicherung	16/20 A
Phasen	3/PE
Ein	>2.5 l/min
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart (IP)	IP24
Nennleistung	11.2/13.5 kW
Energieeffizienzklasse	A
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$ und 400 V)	900 Ω cm
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 55^\circ\text{C}$ und 400 V)	1100 Ω cm
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$ und 400 V)	1111 $\mu\text{S/cm}$
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 55^\circ\text{C}$ und 400 V)	909 $\mu\text{S/cm}$

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de