

DEM 3 + WSH 10

PRODUKT-NR.: 238910

Dieses Set bestehend aus Minidurchlauferhitzer und einer Sensor-Armaturen ist perfekt aufeinander abgestimmt und dient zur Versorgung eines Handwaschbeckens mit geringem Warmwasserbedarf.



Die wichtigsten Merkmale

Mini-Durchlauferhitzer und Sensorarmatur in einer Verpackungseinheit



Typ	DEM 3 + WSH 10
Bestell-Nr.	238910

Technische Daten

Nennstrom	15,2 A
Nennspannung	230 V
Farbe	weiß
Breite	190 mm
Höhe	143 mm
Tiefe	82 mm
Gewicht	1,70 kg
Temperatureinstellung	30-50 °C
Absicherung	16 A
Phasen	1/N/PE
Ein	>1,5 l/min
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart (IP)	IP25
Wasseranschluss	G 3/8 A
Nennleistung	3,53 kW
Energieeffizienzklasse	A
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$)	1000 Ω cm
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 50^{\circ}\text{C}$)	1300 Ω cm
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$)	1000 $\mu\text{S/cm}$
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 50^{\circ}\text{C}$)	770 $\mu\text{S/cm}$

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de