

DNM 3 + MAZ

PRODUKT-NR.: 185413

Die wichtigsten Merkmale

Mini-Durchlauferhitzer und Zweigriffarmatur in einer Verpackungseinheit

Einfache Installation





Typ	DNM 3 + MAZ
Bestell-Nr.	185413

Technische Daten

Nennspannung	230 V
Nennleistung	3,53 kW
Nennstrom	15,2 A
Absicherung	16 A
Frequenz	50/60 Hz
Phasen	1/N/PE
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$)	1100 Ω cm
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$)	909 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Höhe	143 mm
Breite	190 mm
Tiefe	82 mm
Wasseranschluss	G 3/8 A
Ein	> 1,6 l/min
Schutzart (IP)	IP25
Farbe	weiß
Gewicht	1,40 kg
Energieeffizienzklasse	A

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de