

DHB-E 18/21/24 LCD

PRODUKT-NR.: 236745

Behalten Sie alles im Blick

Bei diesem Durchlauferhitzer regelt die 3i-Technologie die Wassertemperatur kontinuierlich mit drei elektronischen Sensoren. So bleibt die Wassertemperatur unter der Dusche für Sie konstant und gradgenau bis zur Leistungsobergrenze des Geräts.



Im Handumdrehen richtig entscheiden

Auf dem Liquid Crystal Display (LCD) stellen Sie die Temperatur bei Ihrem Durchlauferhitzer sofort und mühelos ein. Mit dem Drehwähler ermitteln Sie direkt Ihre Wunschtemperatur und legen diese schnell und stufenlos fest.

Die wichtigsten Merkmale

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer

Gradgenaue Wunschtemperatur von 20-60 °C dank 3i-Technologie

Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen

LC-Display zur Temperaturanzeige

Temperaturwahl in 1 °C-Schritten

Breite Modellpalette

Auf Wunsch Verbrühschutz dauerhaft bei 43 °C aktivierbar

Mit Funkfernbedienung kombinierbar



Typ	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 18 LCD 25A
Bestell-Nr.	236743	236745	236744

Technische Daten

Nennstrom	17.5/19.5 A	29/31/35 A	26 A
Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Farbe	weiß	weiß	weiß
Breite	225 mm	225 mm	225 mm
Höhe	466 mm	466 mm	466 mm
Tiefe	116 mm	116 mm	116 mm
Gewicht	2,80 kg	2,90 kg	2,90 kg
Temperatureinstellung	Off, 20-60 °C	Off, 20-60 °C	Off, 20-60 °C
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Absicherung	20 A	32/32/35 A	25 A
Phasen	3/PE	3/PE	3/PE
Ein	>2,5 l/min	>2.5 l/min	>2.5 l/min
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nennleistung	11/13.5 kW	18/21/24 kW	18 kW
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$	1111 μ S/cm	1111 μ S/cm	1111 μ S/cm



Typ	DHB-E 27 LCD
Bestell-Nr.	236746

Technische Daten

Nennstrom	39 A
Nennspannung	400 V
Farbe	weiß
Breite	225 mm
Höhe	466 mm
Tiefe	116 mm
Gewicht	2,90 kg
Temperatureinstellung	Off, 20-60 °C
Schutzart (IP)	IP25
Absicherung	40 A
Phasen	3/PE
Ein	>2.5 l/min
Frequenz	50/- Hz
Nennleistung	27 kW
Energieeffizienzklasse	A
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$	900 Ω cm
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$	1111 μ S/cm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de