

DHF 15 C

PRODUKT-NR.: 074302

Engagieren Sie einen wahren Leistungsträger Er überzeugt Sie mit Leistung: Dieser Kompakt- Durchlauferhitzer verfügt über zwei Leistungsstufen – und Sie müssen sich nicht mal aktiv für eine entscheiden. Ganz automatisch schaltet das Gerät in die passende Stufe, abhängig von der Durchflussmenge. Ihr Bedarf ist für dieses hydraulisch gesteuerte Modell also die treibende Kraft.



Die wichtigsten Merkmale

Installation mit handelsüblichen Armaturen möglich

Für Gebiete mit weichem Wasser

Breites Leistungsspektrum

Ideal für Einbausituationen mit Unterputzanschluss geeignet



Typ	DHF 13 C	DHF 15 C	DHF 18 C
Bestell-Nr.	074301	074302	074303

Technische Daten

Nennstrom	19.5 A	21.7 A	26 A
Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Breite	220 mm	220 mm	220 mm
Höhe	370 mm	370 mm	370 mm
Tiefe	130 mm	130 mm	130 mm
Gewicht	4,10 kg	4,10 kg	4,10 kg
Absicherung	20 A	25 A	32 A
Ein	>3.0 l/min	>3.0 l/min	>3.9 l/min
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Wasseranschluss	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Nennleistung	13.2 kW	15 kW	18 kW
Farbe	weiß	weiß	weiß
Netzanschluss	3/PE	3/PE	3/PE
Energieeffizienzklasse	B	B	B



Typ	DHF 21 C
Bestell-Nr.	074304

Technische Daten

Nennstrom	30.4 A
Nennspannung	400 V
Breite	220 mm
Höhe	370 mm
Tiefe	130 mm
Gewicht	4,10 kg
Absicherung	32 A
Ein	>4.4 l/min
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart (IP)	IP24
Wasseranschluss	G 1/2 A
Nennleistung	21 kW
Farbe	weiß
Netzanschluss	3/PE
Energieeffizienzklasse	B

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de